



Contratuera Metálica / Zamac 13 mm (1/2") / Diámetro 27 mm / Altura 3 mm / Estrías Doble Cara / Acabado Brillante

SKU: ANC-CT12    Marca: ANCLO    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$2.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contratuera metálica fabricada en aleación Zamac mediante proceso de zinc a presión, diseñada para aplicaciones de instalación eléctrica en cajas y gabinetes metálicos. Su construcción con estrías en ambas caras permite raspar la pintura de las superficies de contacto, estableciendo continuidad de tierra sin requerir accesorios adicionales. El acabado bruñido brillante proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos de instalación típicos. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan su manejo y almacenamiento en proyectos de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 13 mm (1/2')</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estrías en ambas caras para continuidad eléctrica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para cajas y gabinetes metálicos</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de raspar pintura para lograr tierra efectiva</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 27 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3 mm</li><li style='padding: 6px 0;'>Tamaño nominal: 13 mm (1/2')</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Zinc a presión (Zamac) con acabado bruñido brillante</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Bruñido brillante</li><li style='padding: 6px 0;'>Estrías en ambas caras</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso y Empaque</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Peso aproximado por ciento: 0.4 kg</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Continuidad eléctrica garantizada por estrías en ambas caras        |
| Característica 2 | Raspa pintura en cajas y gabinetes para tierra efectiva             |
| Característica 3 | Zinc a presión con acabado bruñido brillante resistente a corrosión |
| Característica 4 | Peso ligero de 0.4 kg por ciento facilita manejo en obra            |
| Característica 5 | Diseño optimizado para instalación en gabinetes metálicos           |
| Característica 6 | Dimensiones compactas de 27 mm diámetro por 3 mm altura             |