



Contratuera Metálica / Zamac 51 mm (2") / Diámetro 74 mm / Estrías para Continuidad de Tierra / Acabado Zinc Bruñido

SKU: ANC-CT200 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contratuera metálica fabricada en aleación zamac para aplicaciones en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Diseñada con tamaño nominal de 51 mm (2 pulgadas) para asegurar conexiones mecánicas en cajas, gabinetes y accesorios de conducción. Incorpora estrías en ambas caras que raspan la pintura o recubrimiento superficial al momento del apriete, garantizando continuidad de tierra sin necesidad de accesorios adicionales. El acabado de zinc a presión bruñido brillante proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores y exteriores controlados. Su construcción en zamac ofrece equilibrio entre resistencia mecánica, durabilidad y peso reducido, facilitando el manejo e instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 51 mm (2 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 74 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado por ciento: 2.8 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Zamac<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Zinc a presión bruñido brillante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estrías en ambas caras para continuidad de tierra eficiente
Acabado anticorrosivo de zinc a presión bruñido brillante
Material zamac para mayor durabilidad y resistencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño nominal: 51 mm (2 pulgadas)
Diámetro: 74 mm
Altura: 6 mm
Peso aproximado por ciento: 2.8 kg
Material: Zamac</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contratuera metálica zamac ANCC200</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estrías en ambas caras para continuidad de tierra eficiente en cajas y gabinetes
Característica 2	Material zamac de alta durabilidad y resistencia mecánica
Característica 3	Acabado de zinc a presión bruñido brillante anticorrosivo
Característica 4	Dimensiones compactas de 74 mm de diámetro por 6 mm de altura
Característica 5	Peso optimizado de 2.8 kg por cada cien unidades para logística eficiente
Característica 6	Compatible con instalaciones de 2" (51 mm) en infraestructura eléctrica