



Control Remoto Adicional / 15 Controles Simultáneos / Alcance 15m (49 pies) / Resistencia 300kg / IP6

SKU: XB-PCTL Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$132.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Este control remoto adicional está diseñado específicamente para operar con el sistema de estacionamiento XBPARK200, permitiendo la gestión simultánea de hasta 15 controles en una misma instalación. Su alcance inalámbrico de 15 metros (49 pies) garantiza flexibilidad operativa sin necesidad de cableado adicional. La interfaz intuitiva facilita la configuración inicial y el mantenimiento, mientras que la sincronización automática elimina procedimientos complejos de emparejamiento. Construido para soportar presiones de hasta 300 kg, este dispositivo integra múltiples funciones de seguridad que protegen tanto al equipo como a los usuarios finales.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Soporte para 15 controles simultáneos en una misma red<li style='margin-bottom:8px;'>Alcance inalámbrico hasta 15 metros (49 pies)<li style='margin-bottom:8px;'>Interfaz amigable para configuración rápida<li style='margin-bottom:8px;'>Sincronización automática con dispositivos compatibles<li style='margin-bottom:8px;'>Control remoto inalámbrico y manual mediante llave<li style='margin-bottom:8px;'>Indicador de batería baja para mantenimiento preventivo<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Funciones de Seguridad</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Resistencia a presión de 300 kg<li style='margin-bottom:8px;'>Sistema de autobloqueo en posición alta y baja<li style='margin-bottom:8px;'>Protección IP6 contra polvo y agua<li style='margin-bottom:8px;'>Protección contra sobrecarga eléctrica<li style='margin-bottom:8px;'>Alarma sonora ante manipulación forzada<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight:bold;'>XB-PARK200</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Distancia de Control</div><div style='font-weight:bold;'>≤ 15 m (49 pies)</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Tensión de Operación</div><div style='font-weight:bold;'>6 VCD</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Corriente</div><div style='font-weight:bold;'>3.5 A</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight:bold;'>-20°C ~ +55°C</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Resistencia a Presión</div><div style='font-weight:bold;'>300 kg</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Grado de Protección</div><div style='font-weight:bold;'>IP6</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Capacidad de Controles</div><div style='font-weight:bold;'>15 simultáneos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática con dispositivos compatibles
Característica 2	Interfaz intuitiva para configuración rápida
Característica 3	Sistema de autobloqueo en posición alta y baja
Característica 4	Protección contra sobrecarga integrada
Característica 5	Alarma sonora ante manipulación forzada
Característica 6	Indicador de batería baja en control