



Control de Acceso Slim / 20,000 Tarjetas / 100,000 Eventos / IP65 & IK09 / Multi-Credencial QR-Bluetooth-PIN-RFID / Wiegand-RS485-Relay / Aluminio y Vidrio Templado

SKU: A085 Marca: AKUVOX Categoría: Controladores de Acceso

\$4,310.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El control de acceso slim A085 es un terminal de autenticación multi-credencial diseñado para despliegues profesionales en exteriores y entornos de alto tráfico. Integra lectores de QR, NFC, Bluetooth y PIN en una única unidad de perfil reducido, permitiendo flexibilidad operativa para usuarios finales con distintos perfiles de acceso. Su arquitectura basada en nube elimina la necesidad de infraestructura de servidor local, centralizando la gestión de 20,000 tarjetas y 100,000 eventos a través de la plataforma Akuvox Cloud. La construcción en aluminio y vidrio templado, certificada IP65 e IK09, garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas y resistencia a impactos intencionales. La compatibilidad con Wiegand, RS485 y salida relay configurable facilita la integración con sistemas de control de acceso preexistentes sin requerir renovación completa de la infraestructura.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Lector QR, NFC, Bluetooth y PIN integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Capacidad para 20,000 tarjetas y 100,000 eventos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Soporta Wiegand, RS485 y salida relay configurable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Certificación IP65 e IK09 para exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diseño ultra delgado con aluminio y vidrio templado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Gestión 100% en la nube con Akuvox Cloud</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de tarjetas: 20,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de eventos: 100,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Métodos de acceso: QR, Bluetooth, PIN, RFID (NFC)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma de gestión: Akuvox Cloud</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Materiales: Aluminio y vidrio templado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: Ultra delgado (slim)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección ambiental: IP65<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a impactos: IK09<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaces: Wiegand, RS485</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de instalación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funcionalidad de la Plataforma y App Móvil</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Akuvox Cloud es una plataforma en la nube que permite la gestión y configuración de equipos para sistemas de videopertero y control de acceso, facilitando la instalación y administración remota. La aplicación Smart Plus, disponible para Android e iOS, permite a los usuarios: comunicarse con visitantes, gestionar pases temporales para visitantes, controlar el acceso de puertas, administrar sus propias credenciales de acceso, y acceder a transmisión en vivo de video.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota 100% en la nube sin servidor local
Característica 2	App móvil Smart Plus para credenciales y pases de visitantes
Característica 3	Transmisión en vivo de vídeo integrada en la plataforma
Característica 4	Salida relay configurable para integración con cerraduras existentes
Característica 5	Comunicación dual Wiegand y RS485 para sistemas legados
Característica 6	Diseño ultra delgado resistente a vandalismo y condiciones climáticas extremas