



Control de Gas SmartValve / Encendido Intermitente por Superficie Caliente / Prueba Cronometrada 90 s / Entrada-Salida 3/4" NPT / Flujo 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h) / -40°C a 79°C

SKU: SV9601M4225/B Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$5,524.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El control de gas SmartValve es un dispositivo de la familia SmartValve que integra en una sola unidad el control de flujo de gas y la secuenciación electrónica del piloto de encendido intermitente por superficie caliente. Está diseñado para ofrecer un reemplazo directo en equipos que utilizan quemadores piloto Q3450 y Q3480, manteniendo la compatibilidad con los controles originales del aparato. Su secuencia de encendido incorpora una prueba cronometrada de 90 segundos con reintento continuo, garantizando un arranque seguro y controlado. Es apto para una amplia gama de equipos a gas, incluyendo hornos residenciales, hornos de techo, calderas residenciales, calefactores unitarios e infrarrojos. Su construcción robusta permite operar en un rango de temperatura ambiente de -40°C a 79°C, y sus conexiones de 3/4" NPT facilitan la instalación en aplicaciones estándar.

Características Generales

- Combina control de flujo de gas y secuenciación de piloto intermitente en una sola unidad
- Compatible con los quemadores piloto Q3450 y Q3480
- Secuencia de encendido con prueba cronometrada de 90 segundos y reintento continuo
- Para hornos residenciales, calderas, calefactores unitarios e infrarrojos, entre otros
- Entrada y salida de 3/4 de pulgada NPT
- Rango de temperatura ambiente de -40°C a 79°C
- Capacidad de flujo de 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)

Desempeño

- Tipo de control: Gas SmartValve con encendido intermitente por piloto de superficie caliente
- Secuencia de encendido: Prueba cronometrada de 90 segundos con reintento continuo
- Capacidad de flujo: 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)
- Rango de temperatura ambiente: -40°C a 79°C

Físicas y Eléctricas

- Conexión de entrada: 3/4" NPT
- Conexión de salida: 3/4" NPT
- Compatibilidad: Quemadores piloto Q3450 y Q3480

Contenido del Paquete

- Control de gas SmartValve SV9601M4225/B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina control de flujo de gas y secuenciación de piloto intermitente en una sola unidad
Característica 2	Compatible con los quemadores piloto Q3450 y Q3480
Característica 3	Secuencia de encendido con prueba cronometrada de 90 segundos y reintento continuo
Característica 4	Para hornos residenciales, calderas, calefactores unitarios e infrarrojos, entre otros
Característica 5	Entrada y salida de 3/4 de pulgada NPT
Característica 6	Rango de temperatura ambiente de -40°C a 79°C
Característica 7	Capacidad de flujo de 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)