



Control de Luminaria Inalámbrico / 0-10 V / 120-277 V / Hasta 3 Drivers / Alcance RF 9 m (29.5 ft) a través de Muros / Compatible con Sensores y Controles Pico

SKU: FCJS010 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$1,952.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control de luminaria inalámbrico diseñado para integrarse al sistema Vive, permite regular de manera individual cada luminaria mediante señales de radiofrecuencia. Gestiona hasta tres balastos o drivers LED de 0-10 V como una única zona de control, con capacidad de conmutación de 1 a máximo para balastos electrónicos o drivers LED. El enlace 0-10 V se adapta automáticamente como fuente o sumidero, garantizando compatibilidad con luminarias de diferentes fabricantes. Incluye ajuste de trim de extremo alto y bajo, nivel mínimo de luz opcional y memoria ante fallas de energía para mantener la configuración operativa. Ofrece alcance RF de 9 m (29.5 ft) a través de muros o 18 m (59.1 ft) con línea de vista mediante tecnología Clear Connect. Se instala directamente en la luminaria o en caja de conexiones con knockout de 1/2 in, siendo apto para plenos de aire.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Control de hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V (6 mA máximo) como una sola zonaConmutación de 1 a máximo para balastro electrónico o driver LEDEnlace 0-10 V automático como fuente o sumidero con luminarias de tercerosAdmite 1 sensor de luminaria PowPak cableadoAdmite 10 controles PicoAdmite 10 sensores de ocupaciónAdmite 1 sensor de luz naturalTrim de extremo alto y bajo ajustableNivel mínimo de luz opcionalMemoria ante fallas de energíaAlcance RF de 9 m (29.5 ft) a través de muros o 18 m (59.1 ft) con línea de vista (Lutron Clear Connect)Montaje en luminaria o en caja de conexiones con knockout de 1/2 inApto para plenos de aire</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protocolo: Lutron Clear Connect RFAlcance RF: 9 m (29.5 ft) a través de muros / 18 m (59.1 ft) línea de vistaCapacidad de control: hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V (6 mA máximo)Conmutación: 1 a máximo para balastro electrónico o driver LEDEnlace 0-10 V: automático fuente o sumideroMemoria ante fallas de energía: incluida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de operación: 120-277 VConexión 0-10 V: 6 mA máximoMontaje: en luminaria o caja de conexionesKnockout: 1/2 inApto para plenos de aire</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Control de luminaria inalámbrico PowPak FCJS010</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V (6 mA máximo) que actúan como una sola zona
Característica 2	Conmutación de 1 A máximo para balastro electrónico o driver LED
Característica 3	El enlace 0-10 V actúa automáticamente como fuente o sumidero con luminarias de terceros
Característica 4	Admite 1 sensor de luminaria PowPak cableado, 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 de luz natural
Característica 5	Trim de extremo alto y bajo ajustable, nivel mínimo de luz opcional y memoria ante fallas de energía
Característica 6	Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)
Característica 7	Se monta en la luminaria o en caja de conexiones con knockout de 1/2 in; apto para plenos de aire