



Control de Pared para Ventilador de Techo / 4 Velocidades Silenciosas / 120 V / 2 A / Radiofrecuencia Clear Connect / Memoria ante Fallas

SKU: RRD2ANFWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,175.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de pared de velocidad para ventilador de techo de la familia RadioRA 2 Maestro. Funciona como control local de pared y como nodo del sistema de control de iluminación RadioRA 2, comunicándose por radiofrecuencia Clear Connect con el repetidor del sistema. Maneja ventiladores de techo de aspas con motor de capacitor dividido permanente (PSC) de hasta 2 A a 120 V, ofreciendo cuatro velocidades silenciosas más apagado. La velocidad se ajusta mediante presión prolongada del balancín. Incluye memoria de estado ante fallas de energía e interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para mantenimiento seguro. Requiere conexión de neutro y no es compatible con motores de polos sombreados ni ventiladores con módulo de control integrado. Utiliza placas estilo Designer, disponibles por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controla ventilador de techo de aspas con motor PSC de hasta 2 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 velocidades silenciosas más apagado; ajuste por presión prolongada del balancín<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opera dentro del sistema RadioRA 2 por radiofrecuencia Clear Connect (431.0 a 437.0 MHz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere neutro; no apto para motores de polos sombreados ni ventiladores con módulo integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria ante fallas de energía: retoma estado previo al restablecerse el suministro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para mantenimiento seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Usa placas estilo Designer (Claro o Satin Colors); se venden por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 2 A a 120 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de motor: Capacitor dividido permanente (PSC)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidades: 4 silenciosas + apagado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste de velocidad: Presión prolongada del balancín<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria ante fallas de energía: Estado previo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo: Clear Connect vía RF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda de frecuencia: 431.0 a 437.0 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema: RadioRA 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere conexión de neutro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No compatible con motores de polos sombreados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No compatible con ventiladores con módulo de control integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: Caja de pared estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de servicio FASS de acceso frontal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placas frontales: Estilo Designer (Claro o Satin Colors)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placas se venden por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control local integrado al sistema de automatización RadioRA 2
Característica 2	4 velocidades silenciosas con ajuste por presión prolongada
Característica 3	Radiofrecuencia Clear Connect para comunicación inalámbrica confiable
Característica 4	Memoria de estado ante fallas de energía para continuidad operativa
Característica 5	Interruptor FASS de acceso frontal para mantenimiento seguro
Característica 6	Compatible con placas estilo Designer para integración arquitectónica