



Control de Acceso Vehicular / Retráctil Manual / Altura 550 mm / Acero Anticorrosivo / Fijación a Piso

SKU: XB-PARK100-1L Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$2,074.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de acceso vehicular retráctil manual diseñado para estacionamientos, zonas de carga y descarga, y áreas que requieren delimitación de espacios vehiculares. Fabricado en acero con recubrimiento de polvo amarillo anticorrosivo y tubo móvil chapado en zinc para resistencia prolongada en exteriores. El sistema de operación manual permite elevar y retraer el tubo mediante un marco de tubo redondo, con mecanismo de bloqueo mediante pasador y candado. La banda reflectante roja integrada proporciona alta visibilidad en condiciones de baja iluminación. Incluye tornillería de fijación al piso y un peso de 11.5 kg que asegura estabilidad estructural ante contacto accidental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero con recubrimiento de polvo amarillo anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo móvil: Chapado en zinc para protección contra oxidación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación al piso: Tornillería incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura elevado: 550 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura retraído: 80 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 400 mm (ancho) x 480 mm (profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 11.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desbloqueo: Retirar candado y pasador del perno del tubo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Retracción: Manual mediante marco de tubo redondo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bloqueo: Insertar pasador en orificio de 2 tubos y asegurar con candado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Manual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retracción: Marco de tubo redondo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de bloqueo: Pasador + candado<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Estacionamientos, delimitación vehicular, zonas de carga y descarga, áreas con requerimiento de control</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con recubrimiento de polvo amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo móvil: Chapado en zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda reflectante: Roja<li style='padding: 6px 0;'>Altura elevado: 550 mm<li style='padding: 6px 0;'>Altura retraído: 80 mm<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 400 mm (ancho) x 480 mm (profundidad)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 11.5 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso vehicular retráctil<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de fijación al piso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retracción manual con marco de tubo redondo para operación sencilla
Característica 2	Bloqueo con pasador y candado para seguridad reforzada
Característica 3	Tubo móvil chapado en zinc con recubrimiento de polvo amarillo
Característica 4	Banda reflectante roja para alta visibilidad nocturna
Característica 5	Fijación al piso con tornillería incluida para instalación estable
Característica 6	Peso de 11.5 kg que garantiza estabilidad ante impactos