



Control para Escritorio de Altura Ajustable / Memoria 4 Posiciones / Elevación 38 mm/s / Rango 600 a 1250 mm (2 a 4.1 ft) / Sensor Anticolisión / Certificaciones CE, UL, cUL, SAA, BIFMA

SKU: CN33-3A3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Mobiliario de Apoyo

\$465.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto de repuesto para escritorios de altura ajustable modelo EM33-3A3. Dispositivo con memoria para cuatro posiciones de altura predefinidas, permitiendo transiciones rápidas entre configuraciones ergonómicas para diferentes usuarios o tareas. Incorpora sensor anticolisión que detiene el movimiento ante detección de obstáculos, protegiendo el equipo y el entorno de trabajo. Velocidad de elevación de 38 mm/s que garantiza ajustes eficientes sin sacrificar precisión. Diseño compacto y ligero de 90 gramos que facilita su manipulación y ubicación en el espacio de trabajo. Cumple con certificaciones CE, UL, cUL, SAA y BIFMA para operación en entornos profesionales. Requiere instalación del controlador en el mecanismo de elevación para pruebas de funcionamiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Memoria: 4 posiciones de altura<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Velocidad de elevación: 38 mm/s<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Sensor anticolisión: Integrado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Certificaciones: CE, UL, cUL, SAA, BIFMA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Rango de ajuste de altura: 600 - 1250 mm (2 - 4.1 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peso: 90 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Control para escritorio de altura ajustable CN333A3</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota de instalación: Para pruebas de funcionamiento, el controlador debe encontrarse instalado en el mecanismo de elevación o previamente montado en la mesa.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria para 4 posiciones de altura personalizables
Característica 2	Sensor anticolisión integrado para protección del equipo
Característica 3	Velocidad de elevación 38 mm/s para ajustes rápidos
Característica 4	Rango operativo 600 a 1250 mm para múltiples usuarios
Característica 5	Peso ultraligero de 90 g para manejo ergonómico
Característica 6	Certificaciones internacionales CE, UL, cUL, SAA y BIFMA