



Control Inalámbrico para Ventilador de Techo / 3 Botones / Alcance 9 m (29.5 ft) / RF 431-437 MHz / Batería 10 Años / Interior 0 a 60 °C

SKU: PJ23BRLGWHF01 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$859.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control inalámbrico diseñado para la operación remota de ventiladores de techo en entornos residenciales y comerciales. Comunica mediante radiofrecuencia en banda de 431 a 437 MHz, eliminando la necesidad de cableado estructural o alimentación externa. Integra tres botones de control: subir velocidad, bajar velocidad y botón central para recuperar la velocidad preestablecida por el usuario. Su batería CR2032 proporciona una autonomía aproximada de 10 años, reduciendo los ciclos de mantenimiento. El dispositivo puede desplegarse como control portátil o fijarse en pared, mesa o visor mediante accesorios de montaje opcionales. Ofrece un alcance operativo de 9 m (29.5 ft) a través de obstrucos y 18 m (59.1 ft) en línea de vista, con rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 60 °C para instalaciones en interiores climatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de encendido, apagado y ajuste de velocidad de ventilador de techoBotón central para recuperar velocidad preestablecidaDiseñado para uso con control de velocidades para ventilador de techo Caseta WirelessAlcance RF de 9 m (29.5 ft) a través de paredes y 18 m (59.1 ft) en línea de vistaFrecuencia de operación: 431 a 437 MHzBatería CR2032 incluida con duración aproximada de 10 añosSin requerimiento de cableado ni alimentación externaUso como control de mano o fijo en pared, mesa o visera con accesorios opcionalesRango de temperatura de operación: 0 a 60 °CAplicación en interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Frecuencia RF: 431 a 437 MHzAlcance a través de paredes: 9 m (29.5 ft)Alcance en línea de vista: 18 m (59.1 ft)Rango de temperatura: 0 a 60 °CAmbiente: interiores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Tipo de batería: CR2032Duración estimada de batería: 10 añosSin requerimiento de cableadoConfiguración: 3 botones (subir, bajar, velocidad preestablecida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Control Pico inalámbrico para ventilador de techoBatería CR2032 (instalada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende, apaga y ajusta la velocidad del ventilador; el botón central llama la velocidad preestablecida
Característica 2	Diseñado para usarse con el control de velocidades para ventilador de techo Caseta Wireless
Característica 3	Alcance de 9 m a través de paredes y 18 m en línea de vista, vía RF de 431 a 437 MHz
Característica 4	Batería CR2032 incluida con duración aproximada de 10 años; no requiere cableado
Característica 5	Se usa como control de mano o fijo en pared, mesa o visera con accesorios opcionales
Característica 6	Operación en interiores de 0 a 60 °C