



Control Remoto de Alarma / 4 Botones / Frecuencia 433 MHz / Hasta 7 Unidades por Receptor / Compatible Multi-Marca

SKU: CEREMLXB Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Controles Remotos

\$377.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto tipo llavero de 4 botones diseñado para operar con el receptor universal CE3 (Code Encryptor 3). Permite ejecutar funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico directamente desde el bus de datos del panel de alarma, eliminando la necesidad de programar un teclado adicional. Funciona a una frecuencia de 433 MHz y admite la programación de hasta 7 unidades en un mismo receptor CE3. Es compatible con paneles de las marcas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco que ya cuenten con un receptor CE3 instalado. Aplicable como accesorio de reemplazo o ampliación en instalaciones residenciales y comerciales existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Control remoto tipo llavero de 4 botonesReceptor compatible: CE3 (Code Encryptor 3)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de operación: 433 MHz</h3><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones: Armado total, armado parcial, desarmado y pánico</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controles programables por receptor: Hasta 7 unidades CEREMLXB</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx, Napco</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería: Litio 6 VCD (2 x CR-2032)Mantenimiento: Reemplazo anual recomendadoRango de temperatura de operación: -5 °F a 140 °FUso: Interiores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto adicional de 4 botones CEREMLXB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto tipo llavero de 4 botones para el receptor CE3 (Code Encryptor 3)
Característica 2	Frecuencia de operación de 433 MHz para comunicación con el receptor
Característica 3	Funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico
Característica 4	Batería de litio 6 VCD (2x CR-2032), reemplazo anual recomendado
Característica 5	Rango de temperatura de operación de -5°F a 140°F, uso en interiores
Característica 6	Hasta 7 controles CEREMLXB pueden programarse en un mismo receptor CE3
Característica 7	Compatible con sistemas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco