



SKU: XB-T18-BC Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; ><h2 style="color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 1.4rem; border-bottom: 1px solid #150,150,0.3); padding-bottom: 8px;><Control Remoto con Clip para Visera / 433.92 MHz / 4 Botones</h2><p style="color: inherit; margin-bottom: 16px; text-align: justify;><Este control remoto de 433.92 MHz está diseñado para profesionales que gestionan sistemas de control de acceso vehicular y automatización de puertas. Incluye clip de sujeción para visera que permite mantener el dispositivo siempre accesible durante la operación. La batería de 12V (tipo 27A) viene incluida de fábrica, eliminando demoras en la puesta en marcha. Su indicador LED azul proporciona retroalimentación visual inmediata sobre el estado de transmisión. El rango térmico de -10°C a 50°C asegura funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas sin degradación del rendimiento.</p><h3 style="color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15rem;><Características principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;><li style="margin-bottom: 6px;><Frecuencia de operación estable en 433.92 MHz<li style="margin-bottom: 6px;><Alimentación por batería 12V (27A) incluida<li style="margin-bottom: 6px;><4 botones multifunción para control versátil<li style="margin-bottom: 6px;><Clip para visera integrado con fijación segura<li style="margin-bottom: 6px;><Indicador LED de color azul<li style="margin-bottom: 6px;><Operación garantizada de -10°C a 50°C<h3 style="color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15rem;><Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Batería</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><433.92 MHz</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Alimentación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><12V (batería 27A incluida)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Temperatura de operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><-10°C a 50°C</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Indicador LED</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><Color azul</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Botones de operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><4 botones multifunción</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Tipo de dispositivo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><Control remoto con clip para visera</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Fijación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;><Clip de sujeción incluido</div></div><h3 style="color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15rem;><Compatibilidad con motores</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-PK03</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-IZ1200</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-AC800</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-SZ1200</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XB-REC2</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XB-REC3</div></div><h3 style="color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15rem;><Compatibilidad con barreras vehiculares</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><Series XBF-3000</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-5000</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBF-4M (13.1 ft)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;><XBS-6M (19.7 ft)</div></div><h3 style="color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.15rem;><Aplicaciones</h3><div style="color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;><ul style="margin-bottom: 6px;><li style="margin-bottom: 6px;><Control de puertas automáticas<li style="margin-bottom: 6px;><Automatización de barreras vehiculares<li style="margin-bottom: 6px;><Sistemas de control de acceso<div style="border: 1px solid #150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 16px;><div style="font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;><Observación importante</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95rem;><Para lograr compatibilidad con equipos de otras marcas, es obligatorio utilizar el receptor XB-REC2 o XB-REC3 como interfaz de comunicación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable en 433.92 MHz para operación confiable
Característica 2	Batería 12V incluida listo para uso inmediato
Característica 3	Clip de visera integrado para portabilidad discreta
Característica 4	4 botones multifunción para múltiples automatizaciones
Característica 5	Operación en climas extremos de -10°C a 50°C
Característica 6	LED indicador azul para confirmación visual de transmisión