



Control Remoto RFID / 1 Canal / 433.92 MHz / Compatible con Receptores ACCESK1LTR y ACCESK4DTR / 57 x 32 x 11 mm

SKU: ACCESS807M Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$71.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control remoto de un canal diseñado para sistemas de control de acceso y automatización. Opera mediante tecnología RFID en frecuencia de 433.92 MHz, proporcionando comunicación inalámbrica estable y confiable. Su factor de forma compacto permite transporte discreto y operación con una sola mano. Compatible con receptores ACCESK1LTR y ACCESK4DTR para integración directa en instalaciones existentes. Requiere batería tipo botón CR2032PM para funcionamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología: RFID 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Canales disponibles: 1, 2 o 4 (modelo de 1 canal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 57 x 32 x 11 mm (L x A x H)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 22 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería compatible: CR2032PM (no incluida)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: ACCESK1LTR, ACCESK4DTR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de operación: 433.92 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología de comunicación: RFID<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Número de canales: 1 (disponibles 1, 2 o 4)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 57 x 32 x 11 mm (L x A x H)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 22 g<li style='padding: 6px 0;*>Batería: CR2032PM (no incluida)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Control remoto ACCESS807M<li style='padding: 6px 0;*>Nota: Batería CR2032PM no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología RFID a 433.92 MHz para comunicación estable y eficiente
Característica 2	Configuraciones de 1, 2 o 4 canales según necesidad operativa
Característica 3	Dimensiones compactas de 57 x 32 x 11 mm para portabilidad discreta
Característica 4	Peso ultraligero de 22 g que reduce fatiga en uso prolongado
Característica 5	Alimentación por batería CR2032PM para larga duración operativa
Característica 6	Compatibilidad directa con receptores ACCESK1LTR y ACCESK4DTR