



Control Remoto Función Predeterminada.

SKU: FW2RMT-NC9F Marca: CROW Categoría: Controles Remotos

\$298.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología a 916.5 MHz para comunicación eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>4 botones para control personalizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de control en color negro elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones predefinidas para facilidad de uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con batería de litio duradera (CR2032, hasta 5 años de vida útil) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación LED bicolor (ARM/STAY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurable mediante aire por el sistema Serenity <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de hasta 150 metros en espacio abierto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo de datos: FW2 Protocol <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de modulación: FSK <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 916.5 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: < 1 µA en espera, ~30 mA en transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a +50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 87mm x 38mm x 12mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (con batería): 20 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de seguridad: Grado 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase ambiental: Clase II </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de litio 3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: CR2032 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración: Hasta 5 años </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango hasta 150 metros en espacio abierto <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de identificación único (24 bit) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RTTE directive:1999/5/EC <li style='margin-bottom: 5px;'>EN300220-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN301489-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN301489-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50130-4:1995+A1(1998)+A2(2003) <li style='margin-bottom: 5px;'>EN61000-6-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50131-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50131-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50131-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50131-5-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN50130-5 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS directive: 2002/95/EC </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Armado <li style='margin-bottom: 5px;'>Desarmado <li style='margin-bottom: 5px;'>Stay <li style='margin-bottom: 5px;'>Pánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación de batería baja </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisito de sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere transceptor FWTRANS9F para implementación en Panel Runner <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Runner2 y Serenity </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> </div> </div> </div>