



SKU: PJ2P2BGBL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

control remoto inalámbrico de 2 botones es un mando diseñado para operar funciones de encendido y apagado en iluminación controlada por switches compatibles. Funciona como punto de control adicional en cualquier ubicación de una instalación residencial o comercial, eliminando la necesidad de cableado eléctrico. El dispositivo opera mediante pila y puede instalarse en pared mediante clip de montaje o utilizarse como control portátil. Es compatible con los sistemas Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 2 y Vive, integrándose en ecosistemas de automatización de iluminación existentes. Requiere placa de montaje y switch compatible, ambos disponibles por separado.

Características Generales

- Control remoto inalámbrico Pico de 2 botones: encendido y apagado
- Compatible con Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 2 y Vive
- Compatible (vendido por separado)
- Sin cableado eléctrico; funcionamiento con pila
- Requiere placa de montaje por separado
- Útil como punto de control adicional en ubicaciones secundarias
- Flex: flex-wrap: wrap; gap: 20px

Funciones:

- Encendido y apagado
- Alimentación: Pila (batería)
- Tipo de control: inalámbrico
- Compatibilidad de sistemas: Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 2, Vive
- Físicas / Eléctricas
- Montaje: Clip de pared (placa requerida por separado)
- Requiere cableado eléctrico
- Contenido del Paquete
- Control remoto inalámbrico Pico de 2 botones
- Pila incluida para funcionamiento inmediato
- Nota: Placa de montaje y switch compatibles no incluidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control adicional de iluminación sin instalación eléctrica
Característica 2	Funcionamiento con pila para ubicación flexible en cualquier pared
Característica 3	Compatibilidad con Caseta Wireless RA2 Select RadioRA 2 y Vive
Característica 4	Operación portátil o fija con clip de montaje en pared
Característica 5	Color negro para integración discreta en ambientes profesionales
Característica 6	Ampliación de puntos de control en ubicaciones secundarias