



Control Remoto Inalámbrico / 433.92 MHz / 4 Botones / 6V / Compatible con Motores y Barreras / -10°C a 50°C

SKU: XB-T23 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$104.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto inalámbrico diseñado para la operación de motores y barreras en sistemas de control de acceso vehicular y peatonal. Opera en frecuencia de 433.92 MHz, proporcionando comunicación estable y confiable entre el transmisor y los receptores compatibles. Incorpora 4 botones de control multifunción que permiten la gestión independiente de múltiples dispositivos desde una sola unidad. Su alimentación mediante 2 baterías CR2025 ofrece una solución portátil y de fácil mantenimiento, con un consumo máximo de 160 mA que optimiza la duración de las baterías. El dispositivo está diseñado para operar en un rango de temperaturas de -10°C a 50°C, adaptándose a condiciones ambientales diversas en instalaciones interiores y exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 6V (2 baterías CR2025)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 botones de control multifunción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 160 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa: -10°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 433.92 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 160 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 6V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías: 2 x CR2025<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botones: 4 multifunción</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motores: XBS-PK03, XBS-IZ1200, XBS-CAN-AC800, XBS-SZ-2000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptores: XB-REC-2, XB-REC-3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreras: series XBF-3000, XBS-5000, XBF-4M, XBS-6M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Otras marcas: requiere receptor XB-REC-2 o XB-REC-3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en frecuencia 433.92 MHz para control confiable
Característica 2	4 botones multifunción para control independiente de múltiples dispositivos
Característica 3	Alimentación con 2 baterías CR2025 de fácil reemplazo
Característica 4	Bajo consumo máximo de 160 mA para mayor duración de batería
Característica 5	Compatibilidad extendida con motores, barreras y receptores AccessPRO
Característica 6	Funcionamiento en temperaturas de -10°C a 50°C para entornos exigentes