



Control Remoto Inalámbrico RF de Pared / 433 MHz / 3V / Alcance 30 m (100 ft) / Código Rodante

SKU: ACCESSW501 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$182.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este control remoto inalámbrico RF de pared opera a 433 MHz y está diseñado para integrarse directamente con motores de garaje ACCESSFORCE y FS1000SPEED. Su formato de montaje en pared permite un acceso fijo y conveniente, eliminando la necesidad de controles portátiles que pueden extraviarse. Incorpora código de seguridad rodante que cambia dinámicamente con cada pulsación, protegiendo contra interceptación y clonación no autorizada. Funciona con batería CR2032 de 3V incluida y mantiene rendimiento estable en condiciones climáticas extremas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Código de seguridad rodante para protección contra clonaciónAlcance inalámbrico de hasta 30 metros (100 ft)Batería CR2032 de 3V incluida de larga duraciónRango de operación de -40°C a 65.5°CFormato de pared para ubicación fija y acceso inmediatoCompatible con motores de garaje ACCESSFORCE y FS1000SPEED<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Frecuencia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>433 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Voltaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>3V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Batería</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>CR2032 (incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Alcance</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>30 m (100 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Temperatura</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>-40°C a 65.5°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Seguridad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>Código rodante</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>ACCESSFORCE, FS1000SPEED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Instalación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>Montaje en pared</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Control remoto para puertas de garaje residencialesControl de apertura y cierre de puertas motorizadasSistema de control inalámbrico para sistemas de garaje</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Código de seguridad rodante anti-clonación
Característica 2	Alcance inalámbrico de 30 metros (100 ft)
Característica 3	Batería CR2032 incluida de larga duración
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -40°C a 65.5°C
Característica 5	Montaje en pared para acceso fijo y conveniente
Característica 6	Compatible con motores de garaje ACCESSFORCE y FS1000SPEED