



Control Remoto Inalámbrico / 4 Canales / 433 MHz / RF 10 mW / Resistente al Agua

SKU: 787456 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$504.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto inalámbrico de cuatro canales diseñado para aplicaciones de automatización de accesos y control de dispositivos RF en entornos profesionales. Opera en frecuencia de 433 MHz con potencia de transmisión de 10 mW, garantizando estabilidad de señal en condiciones de uso continuo. La arquitectura de cuatro canales independientes permite programar y controlar múltiples receptores o funciones desde una única unidad, optimizando la gestión operativa de instalaciones con diversos puntos de acceso. El diseño ergonómico facilita su manipulación en condiciones de trabajo intensivo, mientras que la resistencia al agua asegura funcionamiento en exteriores. Alimentación mediante batería alcalina tipo 23A, seleccionada por su disponibilidad comercial y duración en aplicaciones de bajo consumo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: Batería alcalina tipo 23A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia de operación: 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Canales de operación: 4 independientes programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia RF: 10 mW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad receptor RF FAAC XT 433: 787831<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad receptor RF FAAC RP1: 787856<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico y resistente al agua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de operación: 433 MHz
Potencia RF: 10 mW
Canales: 4 independientes programables</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: Batería alcalina tipo 23A
Resistencia al agua: Sí
Diseño: Ergonómico</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor RF FAAC XT 433: 787831
Receptor RF FAAC RP1: 787856</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 canales independientes programables para control de múltiples dispositivos
Característica 2	Batería alcalina 23A de larga duración para operación prolongada
Característica 3	Potencia RF optimizada de 10 mW para transmisión estable
Característica 4	Frecuencia de operación estable a 433 MHz sin interferencias
Característica 5	Diseño ergonómico para uso prolongado en campo
Característica 6	Compatible con receptores FAAC 787831 y 787856 para integración directa