



Control remoto para inversor cargador / LCD 4x20 / Conectores RJ-45 y RJ-12 / Registro SD / Monitoreo en tiempo real

SKU: EVO-RC-PLUS Marca: SAMLEX

\$4,325.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este control remoto especializado permite gestionar inversores cargadores de forma centralizada y eficiente. Integra una pantalla LCD alfanumérica de 4 filas por 20 caracteres que facilita la lectura de parámetros operativos en cualquier condición de iluminación. Los conectores RJ-45 y RJ-12 de tipo plug-and-play simplifican la instalación sin necesidad de configuraciones complejas de cableado. La capacidad de registro en tarjeta SD posibilita el análisis histórico del comportamiento del sistema para optimización preventiva. Su interfaz con botones programables adapta las funciones a las necesidades específicas de cada instalación industrial o de telecomunicaciones.

Características principales

- Control remoto para inversor cargador con operación flexible
- Pantalla LCD para monitoreo intuitivo del sistema
- Compatible con serie EVO para mayor integración
- Fácil instalación con conectores plug-and-play
- Botones programables para funciones personalizadas
- Programación de parámetros y modos de operación
- Visualización en tiempo real y datos históricos de rendimiento
- Indicación del estado de modos de inversor y carga
- Control de encendido/apagado y modo de espera

Especificaciones técnicas

ModeloEVO-RC-PLUS

DisplayLCD alfanumérico de 4 filas x 20 caracteres

ConectoresJack RJ-45 (8P8C) y RJ-12 (6P6C)

Indicadores LEDAzul (estado); Rojo (fallo)

Cable incluidoCable de datos RJ

CompatibilidadEVO-1212-F / EVO-1224-F / EVO-4248-SP

Almacenamiento de datosTarjeta SD para registro histórico

ConstrucciónDiseño compacto y resistente industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD alfanumérica de 4x20 caracteres
Característica 2	Conectores RJ-45 y RJ-12 plug-and-play
Característica 3	Botones programables para personalización avanzada
Característica 4	Registro de datos históricos en tarjeta SD
Característica 5	Monitoreo en tiempo real de rendimiento
Característica 6	Diseño compacto y resistente industrial