



Control Remoto / Inversor-Cargador / Slot SD 16 GB / Cable 10 m (33 ft) / Monitoreo de Datos

SKU: EVO-RC Marca: SAMLEX

\$2,862.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El EVO-RC es un control remoto especializado para la serie de inversores-cargadores Evolution de Samlex. Permite supervisar y registrar el desempeño de los equipos desde una ubicación remota, facilitando el monitoreo continuo sin necesidad de acceder directamente al inversor. Incluye ranura para tarjeta SD con capacidad de almacenamiento hasta 16 GB, ideal para registrar datos históricos de operación. Los archivos de texto generados pueden importarse directamente a Excel para análisis y reportes personalizados. El cable de 10 metros (33 pies) proporciona flexibilidad de instalación en espacios técnicos, cuartos de equipos o centros de monitoreo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control remoto dedicado para inversores-cargadores serie Evolution<li style='margin-bottom: 8px;'>Ranura para tarjeta SD con soporte hasta 16 GB (tarjeta no incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'>Registro de datos de desempeño en archivo de texto importable a Excel<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de conexión de 10 m (33 ft) incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento local para monitoreo histórico sin dependencia de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz simplificada para gestión de equipos en instalaciones profesionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>EVO-2212, EVO-3012, EVO-2224, EVO-4024, EVO-2212E, EVO-3012E, EVO-2224E, EVO-4024E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Almacenamiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tarjeta SD hasta 16 GB (no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Formato de datos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Archivo de texto importable a Microsoft Excel</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Función principal</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Monitoreo remoto y almacenamiento de datos de desempeño</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Sistemas de respaldo de energía, energía solar, telecomunicaciones</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modelos compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'>EVO-2212EVO-3012EVO-2224EVO-4024EVO-2212EEVO-3012EEVO-2224EEVO-4024E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de inversores-cargadores serie Evolution
Característica 2	Almacenamiento local en tarjeta SD hasta 16 GB
Característica 3	Exportación de datos en texto compatible con Excel
Característica 4	Cable de conexión de 10 metros para instalación flexible
Característica 5	Registro de desempeño para análisis histórico
Característica 6	Compatibilidad con modelos EVO de 12V y 24V