



Control Remoto Universal / Alcance 30 m (98.4 ft) / Configuración de Sensores / Interfaz Intuitiva

SKU: 10-REMOTE Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$777.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto universal diseñado para la configuración remota de sensores compatibles, permitiendo ajustes rápidos y precisos de parámetros de detección y operación sin necesidad de acceso directo al dispositivo. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva que simplifica la puesta en marcha y el mantenimiento en campo. Su alcance de hasta 30 metros (98.4 ft) proporciona flexibilidad en entornos de instalación complejos. El diseño compacto facilita su transporte y uso en múltiples ubicaciones. Es compatible con una amplia gama de modelos de sensores, incluyendo H110, i30, Falcon, IS40, Eagle, Bodyguard, Ixio, Iris y Wizard.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración rápida de sensores compatiblesCompatible con múltiples modelos: H110, i30, Falcon, IS40, Eagle, Bodyguard, Ixio, Iris, WizardInterfaz de usuario intuitiva y sencilla de operarAlcance de hasta 30 m (98.4 ft)Diseño compacto y fácil de transportarPermite ajustar parámetros de detección y operaciónParámetros configurables: supervisión / testDimensiones del campo - opcional - anchuraDimensiones del campo - opcional - alturaZona sin cobertura - dimensiones del campo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota de sensores sin acceso físico al equipo
Característica 2	Compatible con sensores H110, i30, Falcon, IS40, Eagle e Iris
Característica 3	Ajuste de parámetros de detección, campo y zona sin cobertura
Característica 4	Operación a distancia hasta 30 m (98.4 ft) para mayor flexibilidad
Característica 5	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 6	Diseño compacto para transporte y uso en campo