



Controlador All-in-One para Videowall LED / 2.6 Millones de Píxeles / 4K×2K@60Hz / 6 Capas Simultáneas / 4 Puertos Ethernet Gigabit / Fibra Óptica 10G

SKU: VX400PRO Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$36,270.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador all-in-one diseñado para videowalls LED de alta densidad en aplicaciones fijas o de renta. Integra procesamiento de video, control de pantalla y conversión a fibra óptica en un chasis de 19 pulgadas. Soporta una capacidad de carga de 2.6 millones de píxeles con resolución máxima de 10240×8192. La entrada HDMI 2.0 permite recepción de señal 4K×2K a 60 Hz nativa, distribuyendo hasta 6 capas simultáneas configurables como seis capas 2K×1K o una capa 4K más dos capas 2K. Incluye 4 puertos Ethernet Gigabit para control flexible de receptores, 2 puertos de fibra óptica 10G con auto-adaptación, latencia ultrabaja de 0 a 3 frames con respaldo end-to-end, 256 presets de usuario y OSD dinámico mejorado para supervisión operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de carga: 2.6 millones de píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 10240×8192<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Procesamiento: 4K×2K@60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capas de video simultáneas: 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Latencia: 0-3 frames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Presets configurables: 256<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Backup end-to-end<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>OSD dinámico mejorado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capacidad: 2.6 millones de píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resolución máxima: 10240×8192<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Entrada: 4K×2K@60Hz (HDMI 2.0)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capas simultáneas: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Configuración de capas: 6× 2K×1K o 1× 4K + 2× 2K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Escalado: Full screen, pixel a pixel<li style='padding: 6px 0;*>Latencia: 0-3 frames</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Puertos Ethernet Gigabit: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Fibra óptica 10G: 2 puertos con auto-adaptación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Presets de style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>OSD dinámico mejorado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Backup end-to-end</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Formato: Chasis de 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0;*>USB 3.0 Playback</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento 4K real a 60 Hz sin escalado
Característica 2	6 capas de video superpuestas con total libertad
Característica 3	Latencia ultrabaja de 0 a 3 frames con backup end-to-end
Característica 4	256 presets configurables para cambios de escena instantáneos
Característica 5	Conversión a fibra óptica 10G integrada con auto-adaptación
Característica 6	OSD dinámico mejorado para monitoreo en tiempo real

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:19