



Controlador de Acceso 1 Puerta / 20,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP-IP / Sincronización Push / Memoria SD 32 GB / Fuente 12V CC 5A

SKU: INBIO160PRO20K Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$1,739.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de control de acceso para una puerta con tecnología push que permite sincronización automática de datos en tiempo real. Compatible exclusivamente con la plataforma web ZKBio CVSecurity, ofreciendo una solución integral que integra control de acceso, vinculación de video, gestión de ascensores y administración de visitantes desde una única interfaz. Fabricado con materiales seguros para el medio ambiente bajo estándar Green Label, su gabinete metálico garantiza durabilidad en entornos profesionales. Incluye fuente de alimentación de 12V CC / 5A con cargador incorporado para despliegue inmediato.

Características Principales

- Sincronización automática mediante firmware push
- Capacidad para 20,000 huellas y 30,000 tarjetas
- Memoria de eventos expandible vía SD hasta 32 GB
- Control de acceso avanzado por horarios y puertas
- Plataforma web todo-en-uno con video, ascensores y visitantes
- Gabinete metálico profesional con fuente 12V CC / 5A incluida

Especificaciones Técnicas

Capacidad

20,000 Huellas

30,000 Tarjetas

Puertas

1

Memoria y Almacenamiento

Memoria base: 100,000 registros

Expandible: Tarjeta SD hasta 32 GB

Entrada

Wiegand multi-formato

Sincronización

Firmware push con ADMS

Hardware y Alimentación

Gabinete: Metálico

Fuente incluida: 12V CC / 5A con cargador

Certificación ambiental

Green Label

Software y Funciones

Plataforma: ZKBio CVSecurity (exclusivo)

Control de acceso: Por horarios y puertas

Integraciones

Video, ascensores, visitantes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática vía firmware push
Característica 2	Memoria expandible con SD hasta 32 GB
Característica 3	Gestión por horarios y múltiples puertas
Característica 4	Plataforma web integrada con video y visitantes
Característica 5	Gabinete metálico para instalación profesional
Característica 6	Fuente de alimentación 12V CC 5A incluida