



Controlador de Acceso / 2 Puertas / 20,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP/IP / Wiegand / Gabinete Metálico con Fuente 12V/5A

SKU: INBIO-260PRO-20K    Marca: ZKTECO    Categoría: Controladores de Acceso

\$5,865.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de control de acceso para 2 puertas con firmware push y sincronización automática en tiempo real. Compatible con las plataformas de software web ZKBioSecurity y ZKBioCVSecurity, que integran control de acceso, vinculación de video, control de elevadores y gestión de visitantes en una solución unificada. Incluye gabinete metálico y fuente de alimentación de 12VCC/5A con cargador incorporado para una instalación completa y operativa.

### Características Principales

- Firmware push con sincronización automática de datos
- Capacidad para 20,000 huellas y 30,000 tarjetas
- 100,000 eventos almacenados en memoria interna
- Expansión de memoria hasta 32GB vía tarjeta SD
- Comunicación TCP/IP para integración en red
- Entrada Wiegand multi-formato
- Soporte para hasta 4 lectores biométricos y de largo alcance

### Especificaciones Técnicas

**Capacidad:** 20,000 Huellas, 30,000 Tarjetas, 100,000 Eventos

**Red:** TCP/IP

**Entrada de lectores:** Wiegand multi-formato

**Lectores soportados:** Hasta 4 (biométricos y de largo alcance)

**Hardware y Alimentación:** 12VCC / 5A con cargador

**Salidas de relé:** 2 (NC/NO)

**Software:** Plataformas compatibles: ZKBioSecurity 3.0, ZKBioCVSecurity

**Funciones integradas:** Control de acceso, video vinculado, control de elevadores, gestión de visitantes

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Firmware push con sincronización automática en tiempo real          |
| Característica 2 | Memoria expandible hasta 32GB mediante tarjeta SD                   |
| Característica 3 | Compatible con software web ZKBioSecurity y ZKBioCVSecurity         |
| Característica 4 | Soporta hasta 4 lectores biométricos y de largo alcance             |
| Característica 5 | Integración de video, control de elevadores y gestión de visitantes |
| Característica 6 | Entrada Wiegand multi-formato para máxima flexibilidad de lectores  |