



Controlador de Acceso 2 Puertas / 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP/IP / Gabinete con Fuente 12V 5A / Memoria SD hasta 32GB

SKU: INBIO260L Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$5,581.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Controlador de acceso biométrico de dos puertas diseñado para gestión centralizada de identidades en entornos corporativos y de seguridad media-alta. Integra capacidad para 3,000 huellas digitales y 30,000 tarjetas de proximidad, con registro de hasta 100,000 eventos en memoria interna expandible mediante tarjeta SD hasta 32GB. La arquitectura TCP/IP permite administración remota, mientras que el gabinete incluye fuente de alimentación 12V 5A para operación estable. Soporta múltiples tecnologías de lectura incluyendo huella, proximidad, QR y registro USB, adaptándose a diversos flujos de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad de 3,000 huellas digitales y 30,000 tarjetas de proximidadRegistro de 100,000 eventos con expansión SD hasta 32GBLector F12 resistente para uso en interior y exteriorSoporte para hasta 4 lectores F12 (configuración entrada/salida)Dos puertos Wiegand independientes para lectores auxiliaresLector USB ZK9500 para registro de huellas en puesto de enrolamientoCompatibilidad con lectores QR: QR-600-HKE, QR600VE y KF-1000Software de gestión ZKBioCVAccess y ZKBioCVSecurity<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Capacidades</h4><p style='margin: 6px 0;'>Huellas digitales: 3,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Tarjetas: 30,000</p><p style='margin: 6px 0;'>Eventos: 100,000 (interno)</p><p style='margin: 6px 0;'>Expansión de eventos: Hasta 32GB vía memoria SD</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Comunicación</h4><p style='margin: 6px 0;'>Red: TCP/IP</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos Wiegand: 2 (lectores entrada/salida)</p><p style='margin: 6px 0;'>Lectores F12 soportados: Hasta 4 unidades</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación Eléctrica</h4><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de operación: 12VCC / 220mA</p><p style='margin: 6px 0;'>Fuente incluida: 12V 5A (dentro de gabinete)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Periféricos Compatibles</h4><p style='margin: 6px 0;'>Lector F12: Interior / exterior</p><p style='margin: 6px 0;'>Lector USB: ZK9500 (enrolamiento de huellas)</p><p style='margin: 6px 0;'>Lectores QR: QR-600-HKE, QR600VE, KF-1000</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Software de Gestión</h4><p style='margin: 6px 0;'>Plataformas compatibles: ZKBioCVAccess, ZKBioCVSecurity</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Control de Puertas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Puertas gestionadas: 2</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración: Entrada y salida independientes</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de eventos expandible hasta 32GB vía SD
Característica 2	Lector F12 para operación interior y exterior
Característica 3	Soporta hasta 4 lectores F12 por controlador
Característica 4	Compatible con lectores QR y lector USB ZK9500
Característica 5	Software ZKBioCVAccess y ZKBioCVSecurity
Característica 6	Dos puertos Wiegand para lectores de entrada/salida