



Controlador de Acceso / 2 Puertas / 4 Lectores / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / SaaS en la Nube / Gabinete con Fuente 12 Vcd 8 A

SKU: DS-K2622X Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$5,177.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de acceso de dos puertas con administración centralizada mediante plataforma SaaS en la nube. Diseñado para operaciones empresariales distribuidas, permite la gestión remota de usuarios, roles y múltiples sucursales sin requerir servidores locales. Soporta cuatro lectores configurables para huella dactilar o tarjeta, con capacidad para 100,000 tarjetas y 10,000 huellas registradas. Incluye gabinete metálico con fuente de alimentación de 12 Vcd 8 A y soporte para batería de respaldo. La arquitectura de seguridad implementa cifrado AES256, RSA2048 y TLS 1.2 para protección de datos en tránsito. La integración nativa con sistemas de videovigilancia e intercomunicación permite correlacionar eventos de acceso con evidencia visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión SaaS en la nube altamente escalable y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 100,000 usuarios y 10,000 huellas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con videovigilancia y monitoreo de vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta comunicación Wiegand y RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta batería de respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta AES256, RSA2048 y TLS 1.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración de usuarios, roles y sucursales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización automática de usuarios por áreas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chequeo de asistencia por aplicación de smartphone con ubicación GPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reportes de acceso y asistencia remotos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz web para configuración local</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertas controladas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lectores soportados: 4 (huella o tarjeta)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de tarjetas: 100,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de huellas: 10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos de comunicación: Wiegand, RS-485<li style='padding: 6px 0;'>Cifrado: AES256, RSA2048, TLS 1.2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: Incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: 12 Vcd 8 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de batería de respaldo: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de administración: Web</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador de acceso DSK2622X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete metálico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión SaaS escalable sin infraestructura local
Característica 2	Integración nativa con videovigilancia y monitoreo vehicular
Característica 3	Pases temporales para visitantes generados desde aplicación móvil
Característica 4	Cifrado AES256, RSA2048 y TLS 1.2 para transmisión segura
Característica 5	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 6	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS por smartphone