



Controlador de Acceso 4 Puertas / 20,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP/IP / ADMS PUSH / Fuente 12V 5A / Gabinete

SKU: INBIO-460PRO-20K Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$7,315.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El controlador de acceso InBio Pro es un panel de 4 puertas con firmware de tecnología push que permite sincronización automática de datos en tiempo real. Está diseñado para operar con el software web ZKBioCVSecurity, una plataforma integral que unifica control de acceso, videovigilancia, gestión de ascensores y administración de visitantes en una sola interfaz. Fabricado con materiales seguros y amigables con el medio ambiente, ofrece confiabilidad operativa para instalaciones de mediana y gran escala. Su arquitectura TCP/IP garantiza conectividad estable en redes corporativas.

Características Principales

- Capacidad para 20,000 huellas dactilares y 30,000 tarjetas
- Registro de 100,000 eventos expandible mediante memoria SD hasta 32GB
- Tecnología ADMS PUSH con sincronización automática de datos
- Verificación combinada huella + tarjeta mediante lector F12
- 4 salidas de relé NC/NO/COM para control independiente de puertas
- Compatible con ZKBioCVSecurity para gestión web integral
- Funciones extendidas: video vinculado, control de elevadores, gestión de visitantes

Especificaciones Técnicas

Huellas: 20,000

Tarjetas: 30,000

Eventos: 100,000 (expandible SD hasta 32GB)

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capacidad

Control de Puertas

4 (NC/NO/COM por puerta)

Lector compatible: F12 (verificación dual)

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Comunicación

4 (NC/NO/COM por puerta)

Tecnología: ADMS PUSH

Sincronización: Automática

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación y Físico

Gabinete: Incluido

Materiales: Amigables con el medio ambiente

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Software y Funciones

Plataforma: ZKBioCVSecurity (web)

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Video: Vinculación con videovigilancia

1 1 280px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Extras: Control de elevadores, gestión de visitantes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática ADMS PUSH
Característica 2	Expansión de eventos hasta 32GB SD
Característica 3	Verificación dual huella más tarjeta
Característica 4	Software web integral ZKBioCVSecurity
Característica 5	4 salidas relé NC/NO/COM independientes
Característica 6	Gestión de video, elevadores y visitantes