



Controlador de Acceso 4 Puertas / 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP-IP / Gabinete Metálico con Fuente 12V 5A

SKU: INBIO460L Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$7,414.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem;'>Controlador de Acceso Biométrico para 4 Puertas</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Controlador de acceso profesional diseñado para gestionar hasta 4 puertas de forma centralizada, con capacidad para 3,000 huellas dactilares y 30,000 tarjetas. Integra comunicación TCP/IP para conectividad en red y soporta lectores Wiegand multi-formato, permitiendo flexibilidad en la configuración del sistema. Su gabinete metálico con cerradura de llave protege los componentes internos, mientras que la fuente de alimentación de 12V 5A incluida garantiza la operación estable de chapas y periféricos conectados. La memoria de eventos es expandible mediante tarjeta SD hasta 32GB, ideal para instalaciones con alto volumen de registros.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Soporta verificación multiusuario y esclusamiento anti-passback, funciones críticas para zonas de alta seguridad. Es compatible con hasta 8 lectores F12, permitiendo métodos de verificación combinables como huella + tarjeta. El control por horarios y puertas posibilita la programación granular de permisos según perfiles y franjas horarias.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad para 3,000 huellas y 30,000 tarjetas100,000 eventos en memoria, expandible hasta 32GB vía tarjeta SDComunicación TCP/IP y entrada Wiegand multi-formatoGabinete metálico con llave para protección físicaCompatible con hasta 8 lectores F12Verificación multiusuario y esclusamiento anti-passbackControl de acceso por horarios y puertas programableMétodos de verificación combinables: huella + tarjeta (con lector F12)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidades</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Huellas: 3,000</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Tarjetas: 30,000</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Puertas administrables: 4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Comunicaciones</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Red: TCP/IP</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Entrada de lectores: Wiegand multi-formato</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Lectores F12 soportados: Hasta 8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Hardware</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Gabinete: Metálico con llave</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Fuente incluida: 12V 5A</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Expansión de memoria: Tarjeta SD hasta 32GB</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conexiones de Control</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Salidas de relé para chapas: 4 (NC/NO/COM)</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Salidas de relé auxiliares: 4 (NC/NO/COM)</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Entradas auxiliares: 4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funciones de Control de Acceso</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Control: Por horarios y puertas</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Verificación combinada: Huella + tarjeta (con lector F12)</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Verificación multiusuario: Sí</p><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.9rem;'>Anti-passback: Exclusamiento</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 16px;'><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.85rem; line-height: 1.6;'>Nota de configuración: Este controlador permite únicamente la administración de 4 puertas. No admite configuración de 2 puertas con lector de entrada y lector de salida utilizando lectores Wiegand estándar. Para verificación combinada huella + tarjeta se requieren lectores F12 específicos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de eventos expandible hasta 32GB vía SD
Característica 2	Verificación multiusuario para mayor seguridad
Característica 3	Exclusamiento anti-passback integrado
Característica 4	Control por horarios y puertas programable
Característica 5	4 salidas de relé NC/NO/COM para chapas
Característica 6	4 entradas auxiliares para sensores