



Controlador de Acceso / 8 Lectoras Wiegand / 8 Puertas / 45,000 Tarjetas / Doble Procesador / TCP-IP / 148 ft (45 m) Alcance Típico

SKU: CA8500 Marca: KEYSCAN-DORMAKABA Categoría: Controladores de Acceso

\$83,101.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'\>Controlador de acceso profesional diseñado para gestionar hasta 8 puertas de forma simultánea mediante 8 lectores Wiegand independientes. Equipado con arquitectura de doble procesador que garantiza alto rendimiento operativo y estabilidad en entornos de alta demanda. Ofrece capacidad de almacenamiento para 45,000 tarjetas con compatibilidad extendida a más de 50 formatos de tarjetas del ecosistema Keyscan-Dormakaba. La conectividad TCP/IP mediante la tarjeta NetCom2P permite integración fluida en redes corporativas, mientras que su configuración de 16 entradas y 8 salidas auxiliares proporciona flexibilidad para expansiones y automatizaciones adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\>Control simultáneo de 8 puertas con 8 lectores WiegandArquitectura de doble procesador para rendimiento optimizadoBase de datos de 45,000 tarjetas con +50 formatos compatibles16 entradas auxiliares y 8 salidas auxiliares programables8 entradas de contacto de puerta y 8 entradas RTE (Request to Exit)Conectividad TCP/IP vía tarjeta NetCom2PGabinete metálico con fuente de alimentación incluidaExpansión opcional con tarjeta de relevoadores OCB8<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Capacidad del Sistema</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Lectores Wiegand 8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Puertas controladas 8 simultáneas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Capacidad de tarjetas 45,000</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Formatos compatibles +50 formatos Keyscan</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Entradas y Salidas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Entradas de contacto de puerta 8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Entradas RTE (Request to Exit) 8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Entradas auxiliares 16</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Salidas auxiliares 8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Hardware y Procesamiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Procesadores Doble procesador</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Gabinete Metálico incluido</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Fuente de alimentación Incluida</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Transformador requerido Doble 16 VCA, 40 VA (RT1640L)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Conectividad y Software</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Red TCP/IP vía NetCom2P</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Software de gestión Aurora (AURORADOR)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Licencia base requerida AURORA-DOR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Licencias cliente web AURWEB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Accesorios y Expansiones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Tarjeta de red TCP/IP NetCom2P</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Cable de programación USBSER</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Transformador RT1640L (doble 16 VCA, 40 VA)</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 20px;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'\>Notas de Instalación y Configuración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'\>Para la programación inicial de la tarjeta controladora se requiere el cable USBSER. La conectividad en red TCP/IP se establece mediante la tarjeta NetCom2P. El sistema requiere obligatoriamente la licencia base AURORA-DOR para funcionar; las licencias adicionales AURCL1 (cliente de escritorio) y AURWEB (cliente web) habilitan estaciones de trabajo remotas según las necesidades de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble procesador para máximo rendimiento y redundancia
Característica 2	Compatible con más de 50 formatos de tarjetas
Característica 3	16 entradas y 8 salidas auxiliares programables
Característica 4	Incluye gabinete metálico y fuente de alimentación integrada
Característica 5	Expansión con tarjeta de relevoadores OCB8 opcional
Característica 6	Gestión centralizada mediante software Aurora