



Controlador de Acceso / 4 Lectoras Wiegand / Doble Procesador / 45,000 Tarjetas / 16 Entradas Auxiliares / Gabinete con LED

SKU: CA4500 Marca: KEYSCAN-DORMAKABA Categoría: Controladores de Acceso

\$51,528.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Controlador de acceso avanzado diseñado para gestionar hasta 45,000 tarjetas con cuatro puertos Wiegand para lectores, permitiendo controlar múltiples puntos de acceso desde una única unidad centralizada. La arquitectura de doble procesador garantiza operación continua sin interrupciones, mientras que los 16 puertos de entrada auxiliares y 4 salidas ofrecen flexibilidad total para integración con sistemas de seguridad perimetral, alarmas y automatización. El gabinete incluye fuente de alimentación regulada de 12 VCC a 1.2A con protección de salida de falla, indicadores LED de estado del sistema y memoria flash para configuración persistente.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Capacidad para 45,000 tarjetas con gestión eficiente de credenciales4 puertos Wiegand con compatibilidad ampliada para lectores de múltiples formatosProcesadores duales para operación redundante sin interrupciones16 entradas auxiliares y 4 salidas para integración flexible con subsistemasFuente integrada 12 VCC, 1.2A con salida de falla de alimentaciónGabinete robusto con indicadores LED de estado del sistemaMemoria flash para almacenamiento de configuración y eventos4 entradas para contacto de puertas con monitoreo de estado4 entradas RTE (Request to Exit) para botones de salidaCompatible con tarjeta de red TCP/IP para conectividad en red<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad de Tarjetas</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">45,000 tarjetas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Puertos Lectoras</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">4 puertos Wiegand</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Entradas de Puerta</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">4 entradas contacto puerta</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Entradas RTE</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">4 entradas Request to Exit</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Entradas Auxiliares</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">16 entradas auxiliares</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Salidas Auxiliares</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">4 salidas auxiliares</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Fuente de Alimentación</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">12 VCC, 1.2A (DPS-15)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protección de Alimentación</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Salida de falla integrada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Memoria</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Memoria flash integrada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Gabinete</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Gabinete robusto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conectividad Red</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">TCP/IP (tarjeta NetCom2P)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Programación</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Cable USB-SER requerido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Transformador Requerido</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Doble 16 VCA, 40 VA (RT1640L)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tarjeta Releva</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Opcional</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Requisitos y Accesorios</h3><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">Tarjeta de red TCP/IP NetCom2P para conectividad en redCable USB-SER para programación de la tarjeta controladoraDoble transformador RT1640L (16 VCA, 40 VA) para alimentaciónTarjeta de releva (opcional) para expansión de salidasCompatible con lectores Wiegand de múltiples formatos de tarjeta (+50 formatos)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente de 45,000 tarjetas
Característica 2	4 puertos Wiegand con amplia compatibilidad
Característica 3	Procesadores duales para alta disponibilidad
Característica 4	16 entradas y 4 salidas para integración flexible
Característica 5	Fuente 12VDC 1.2A con salida de falla integrada
Característica 6	Gabinete robusto con indicadores LED de estado