



Controlador de Acceso / 8 Puertas / 200,000 Tarjetas / 100,000 Usuarios / Expansible a 128 Puertas / Wiegand / 12 Lectoras / Administración en la Nube / 8 Entradas de Alarma / 4 Salidas de Relé

SKU: DS-K2708X    Marca: HIKVISION    Categoría: Controladores de Acceso

\$14,843.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Controlador de acceso de 8 puertas diseñado para gestión centralizada de seguridad física en entornos empresariales de mediana y gran escala. Permite administrar hasta 200,000 credenciales y 100,000 usuarios mediante interfaz web y plataforma en la nube Hik-Connect Teams. La arquitectura modular permite expandir la capacidad hasta 128 puertas mediante módulos adicionales DS-K2M002X, facilitando la escalabilidad progresiva de instalaciones. Incorpora operación offline con interruptor antimanipulación para mantener la seguridad operativa ante fallos de conectividad. Soporta lectores de huella dactilar y tarjeta mediante interfaz Wiegand, con integración nativa a subsistemas de videovigilancia para correlación de eventos de acceso con evidencia visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Capacidad para 200,000 tarjetas y 100,000 usuarios</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Administración en la nube con Hik-Connect Teams</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Expandible hasta 128 puertas con módulos DS-K2M002X</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• 8 entradas de alarma y 4 salidas de relé</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Operación offline con interruptor antimanipulación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• 2 módulos DS-K2M002X incluidos (expansión base)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Soporte para 12 lectoras de huella y tarjeta</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Interfaz web para configuración local</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Integración con videovigilancia e IA</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Puertas base:</strong> 8</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Puertas máximas:</strong> 128 (con módulos DS-K2M002X)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Tarjetas:</strong> 200,000</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Usuarios:</strong> 100,000</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Lectoras soportadas:</strong> 12 (huella y tarjeta)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Protocolo lectoras:</strong> Wiegand</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Entradas de alarma:</strong> 8</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Salidas de relé:</strong> 4</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Protección antimanipulación:</strong> Interruptor integrado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Plataforma Hik-Connect Teams</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;\*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Modelo:</strong> SaaS (Software as a Service)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Dispositivos gratuitos:</strong> 10</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Empleados gratuitos:</strong> 100</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Administración:</strong> Usuarios, roles y sucursales</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Sincronización:</strong> Automática por áreas</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Asistencia:</strong> App smartphone con GPS</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Reportes:</strong> Acceso y asistencia remotos</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong>Visitantes:</strong> Pases temporales desde app</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión remota vía Hik-Connect Teams para 10 dispositivos sin costo |
| Característica 2 | Expansión modular hasta 128 puertas con módulos adicionales         |
| Característica 3 | Operación offline con protección antimanipulación integrada         |
| Característica 4 | Sincronización automática de usuarios por áreas organizacionales    |
| Característica 5 | Chequeo de asistencia con geolocalización GPS vía smartphone        |
| Característica 6 | Pases temporales para visitantes generados desde aplicación móvil   |