



Controlador de Acceso IP / 4 Puertas / Wiegand y OSDP v2 / Ethernet / RS-485 / USB-C / PoE+ / UL 294

SKU: MPA4MPSU Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$36,073.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El controlador de acceso IP de la familia MAXPRO Access gestiona hasta 4 puertas desde un único panel con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidas. Soporta lectores Wiegand (solo entrada) y OSDP v2 (entrada/salida), con comunicación Ethernet, RS-485 y USB-C para configuración inicial. Se administra desde el navegador web integrado del panel, la nube MAXPRO Cloud o el software Win-Pak. Incluye entrada dedicada para panel de detección de incendios (FACP) que libera automáticamente las puertas en situaciones de emergencia. Opera de forma autónoma con buffer de hasta 100,000 tarjetas/eventos y cuenta con certificación UL 294.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador para 4 puertas con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 4 lectores Wiegand (solo entrada) u 8 lectores OSDP v2 (entrada/salida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Ethernet, RS-485 y USB-C; admite PoE+ como opción de alimentación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o software Win-Pak<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada dedicada para panel de detección de incendios (FACP) que libera las puertas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buffer de hasta 100,000 tarjetas/eventos en modo panel independiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL 294<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo de 12 V y 7 Ah incluida (MPA2BAT7)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 4 puertas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lectores Wiegand: hasta 4 (solo entrada)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lectores OSDP v2: hasta 8 (entrada/salida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buffer autónomo: 100,000 tarjetas/eventos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL 294</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja metálica incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: 12 V, 7 Ah (MPA2BAT7) incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opción de alimentación PoE+<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ethernet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RS-485<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>USB-C (configuración inicial)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador de acceso IP MPA4MPSU<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja metálica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo 12 V, 7 Ah (MPA2BAT7)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador para 4 puertas con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidas
Característica 2	Hasta 4 lectores Wiegand (solo entrada) u 8 lectores OSDP v2 (entrada/salida)
Característica 3	Conectividad Ethernet, RS-485 y USB-C; también admite PoE+ como opción de alimentación
Característica 4	Gestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o software WIN-PAK
Característica 5	Entrada dedicada para panel de detección de incendios (FACP) que libera las puertas
Característica 6	Buffer de hasta 100,000 tarjetas/eventos en modo panel independiente
Característica 7	Certificado UL 294; batería de respaldo de 12 V y 7 Ah incluida (MPA2BAT7)