



Controlador de Acceso / 1 Puerta / 2 Lectores Wiegand o RS-485 / 10,000 Tarjetas / 50,000 Eventos / Gabinete Metálico con Fuente 12Vcc/8A / Batería de Respaldo / TCP/IP / -20°C a 65°C

SKU: DS-K2811 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,390.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador de acceso para gestión de una puerta con capacidad para 10,000 tarjetas y registro de 50,000 eventos. Integra gabinete metálico con fuente de alimentación 12Vcc/8A y soporte para batería de respaldo que garantiza operación continua ante fallas eléctricas. Incluye conectividad TCP/IP, dos entradas para lectores Wiegand, una entrada RS-485 para lectores no biométricos, salida de relé para chapa eléctrica, sensor de puerta, botón de apertura y cuatro salidas de relé auxiliar para expansión. Diseñado para operar en condiciones ambientales extremas con rango de temperatura de -20°C a 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad: 10,000 tarjetas / 50,000 eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control de acceso por horarios y puertas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Verificación multi-usuario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de primer tarjeta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de super tarjeta y super contraseña<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Antipassback<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte para batería de respaldo (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -20°C a 65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de tarjetas: 10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control por horarios: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Verificación multi- style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función primer tarjeta: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Super tarjeta / super style='padding: 6px 0;*>Antipassback: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente incluida: 12Vcc / 8A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería de respaldo: Soportada (no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión: TCP/IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida relé chapa: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de puerta: 1 entrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botón de apertura: 1 entrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas Wiegand: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada RS-485: 1 (lectores no huella)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas relé auxiliar: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada auxiliar: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -20°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 370 mm x 345 mm x 90 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador de acceso DSK2811<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete metálico<li style='padding: 6px 0;*>Fuente de alimentación 12Vcc/8A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación ininterrumpida con soporte para batería de respaldo
Característica 2	Control de acceso por horarios con verificación multi-usuario
Característica 3	Funciones avanzadas: primer tarjeta, super tarjeta y antipassback
Característica 4	4 salidas de relé auxiliar para integración con subsistemas
Característica 5	Sensor de puerta y botón de apertura integrados
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos de -20°C a 65°C