



Controlador de Acceso IP / 2 Lectoras Wiegand / 30,000 Tarjetas / 20,000 Eventos / Gabinete con Fuente 12VDC 4A / TCP-IP y RS485

SKU: AC-215IP-BU Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$8,180.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador de acceso de nueva generación diseñado para gestionar hasta 2 lectoras Wiegand de 26 bits, con capacidad para 30,000 tarjetas y 20,000 eventos en memoria cíclica. Integra gabinete metálico con fuente de alimentación 12VCC/4A, cargador de batería de respaldo (batería no incluida) y comunicación dual TCP/IP y RS485 (G-BUS) para redundancia en conectividad. Soporta configuración para 1 o 2 puertas con 2 relevadores de apertura, 2 entradas de sensor de estado de puerta y 2 relevadores auxiliares programables. Escalable hasta 1,023 puertas, 64 controladores y 32 horarios mediante licencias adicionales. Incluye bocina de alarma incorporada y terminales desmontables de tornillo para facilitar instalación y mantenimiento.

Características Generales

- Capacidad: 30,000 tarjetas / 20,000 eventos (memoria cíclica)
- 2 entradas Wiegand 26 bits para lectoras
- Configuración para 1 o 2 puertas
- 2 relevadores de apertura de puerta
- 2 entradas de sensor de estado de puerta
- 2 relevadores auxiliares programables
- Bocina de alarma incorporada
- Terminales desmontables de tornillo
- Comunicación simultánea TCP/IP y RS485 (G-BUS)
- Expansión: hasta 1,023 puertas, 64 controladores, 32 horarios (con licencias)

Desempeño

- Capacidad de tarjetas: 30,000
- Registros de eventos: 20,000 (memoria cíclica)
- Lectoras soportadas: 2 (Wiegand 26 bits)
- Puertas gestionables: hasta 1,023 (con licencias)
- Controladores soportados: 64
- Horarios configurables: 32

Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 326 x 263 x 97 mm
- Peso: 2.4 kg
- Fuente integrada: entrada 110 VCA, 1.5A / salida 12VCC, 4A
- Cargador de batería incorporado (batería no incluida)
- Gabinete metálico con fuente de alimentación
- Terminales desmontables de tornillo

Conectividad y Contenido

- Comunicación: TCP/IP y RS485 (G-BUS) simultánea
- 2 entradas Wiegand para lectoras
- 2 relevadores de apertura de puerta
- 2 entradas de sensor de estado de puerta
- 2 relevadores auxiliares programables
- Bocina de alarma incorporada
- Software de gestión compatible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria cíclica de 20,000 eventos sin pérdida de datos históricos
Característica 2	Expansión a 1,023 puertas mediante licencias escalables
Característica 3	64 controladores y 32 horarios para complejidad organizacional
Característica 4	2 relevadores auxiliares programables para automatización de zonas
Característica 5	Bocina de alarma integrada para respuesta inmediata a intrusiones
Característica 6	Terminales desmontables para mantenimiento y reemplazo ágil