



Controlador de Acceso IP / 2 Puertas Expandible a 4 / 20,000 Usuarios / 30,000 Eventos / TCP-IP / Gabinete con LED y Fuente

SKU: AC-2251P-BU Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$10,018.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de acceso IP de nueva generación diseñado para gestionar 2 puertas con posibilidad de expansión a 4 lectoras mediante el módulo MDD02B. Integra capacidad para 20,000 usuarios y 30,000 eventos en memoria cíclica, con conectividad TCP/IP para control remoto centralizado. El panel incluye gabinete metálico con chapa de seguridad, iluminación LED interna y peinetas para organización de cableado, además de fuente de alimentación incorporada con gestión energética avanzada. Equipado con reloj en tiempo real con memoria no volátil que preserva fecha y hora hasta por dos semanas sin suministro eléctrico. Compatible con software gratuito escalable hasta 256 lectoras para proyectos de crecimiento progresivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control de acceso para 2 puertas, expandible a 4 lectoras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 20,000 usuarios y 30,000 eventos en memoria cíclica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad TCP/IP con control remoto integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 entradas auxiliares y 2 salidas auxiliares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reloj en tiempo real con memoria no volátil (hasta 2 semanas sin energía)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Software gratuito compatible con hasta 256 lectoras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete con chapa de seguridad, luz LED interna y peinetas para cableado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación incluida con gestión energética avanzada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión mediante módulo MDD02B para 2 lectoras adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertas controladas: 2 (expandible a 4)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectoras soportadas: 4 máximo (2 en panel + 2 con expansor)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de usuarios: 20,000<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de eventos: 30,000 (memoria cíclica)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas auxiliares: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas auxiliares: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Escalabilidad software: hasta 256 lectoras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete metálico con chapa de seguridad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación LED interna<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peinetas para administración de cableado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión energética avanzada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Retención de fecha/hora: hasta 2 semanas sin energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de control de acceso AC2251PBU<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete metálico con chapa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software de gestión gratuito</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión a 4 lectoras con módulo MDD02B sin reemplazo de panel
Característica 2	Memoria cíclica para 30,000 eventos con reloj en tiempo real no volátil
Característica 3	Control remoto integrado via TCP/IP para gestión centralizada
Característica 4	Gabinete con iluminación LED interna y peinetas para ordenamiento de cableado
Característica 5	Software gratuito escalable hasta 256 lectoras para expansión futura
Característica 6	Mantiene fecha y hora hasta 2 semanas sin energía eléctrica