



SKU: DS-K2812 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Controlador de acceso para 2 puertas diseñado para gestión centralizada de ingresos en instalaciones comerciales e industriales. Soporta hasta 10,000 tarjetas y registra 50,000 eventos con conectividad TCP/IP para monitoreo remoto.

>>> Gabinete metálico con fuente de alimentación 12VCC/8A y capacidad para batería de respaldo. Dispone de 4 entradas Wiegand y 1 entrada RS-485 para lectores, 2 salidas de relé para chapas eléctricas, sensores de puerta y botones de apertura. Implementa funciones avanzadas de seguridad como esclusamiento, antipassback, verificación multi-usuario, primer tarjeta y super tarjeta para control de acceso por horarios y puertas.</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 10,000 tarjetas / 50,000 eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectividad: TCP/IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 entradas Wiegand + 1 entrada RS-485 para lectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 salidas de relé para chapa + 4 salidas de relé auxiliar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 sensores de puerta + 2 entradas de botón de apertura + 2 entradas auxiliares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funciones: esclusamiento, antipassback, verificación multi-usuario, primer tarjeta, super tarjeta, super contraseña<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Control de acceso por horarios y puertas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete metálico con fuente de alimentación 12VCC/8A incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tarjetas: 10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Eventos: 50,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Conexión: TCP/IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Entradas Wiegand: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Entradas RS-485: 1 (lectores, no huella)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Salidas relé chapa: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Salidas relé auxiliar: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Sensores de puerta: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Botones de apertura: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Entradas auxiliares: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Exclucamiento: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Antipassback: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Verificación multi-usuario: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Primer tarjeta: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Super tarjeta: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Dimensiones: 370 x 345 x 90 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Fuente incluida: 12VCC / 8A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Batería de respaldo: Soportada (no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Temperatura de operación: -20 a 65 °C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Controlador de acceso DSK2812<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Gabinete metálico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 10,000 tarjetas y 50,000 eventos sin pérdida de datos
Característica 2	Exclusamiento integrado para control de flujo de personas
Característica 3	Verificación multi-usuario con primer tarjeta y super tarjeta
Característica 4	Antipassback para prevención de accesos no autorizados
Característica 5	Control de acceso por horarios y puertas programable
Característica 6	Fuente 12VCC/8A incluida con soporte para batería de respaldo