



Controlador de acceso / 4 lectoras expandible a 56 / 100,000 usuarios / TCP/IP AES-128 / Control de elevadores

SKU: AC-825IP Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$15,550.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El AC825IP es un controlador de acceso diseñado para adaptarse a instalaciones de cualquier escala, desde sistemas sencillos hasta despliegues empresariales de gran magnitud. Su arquitectura modular permite iniciar con 4 lectoras y expandir hasta 56 lectoras mediante tabillas de expansión directa, eliminando la necesidad de reemplazar equipamiento a medida que crecen los requerimientos. La integración nativa con sistemas de elevadores habilita un control granular del acceso por piso, combinando clasificación de usuario, franjas horarias y estado del panel de control en una sola plataforma unificada con lectoras biométricas Rosslare y Axtrax.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión escalable de 4 a 56 lectoras para instalaciones de cualquier tamaño<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación TCP/IP con encriptación AES-128 bits de extremo a extremo<li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria cíclica de 500,000 eventos registrados con sobrescritura automática<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para 6 lectoras simultáneas: 4 Wiegand + 2 OSDP<li style='margin-bottom: 8px;'>Control de acceso multidimensional: por usuario, horario y elevador específico<li style='margin-bottom: 8px;'>Arquitectura modular con expansión directa en tabilla sin controladores adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 100,000 usuarios en base de datos local<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión unificada de acceso y elevadores en software integrado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Capacidad de lectoras</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>4 lectoras base
56 lectoras máximo (expandido)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Protocolos de lectora</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>4 x Wiegand
2 x OSDP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Capacidad de usuarios</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>100,000 usuarios</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Registro de eventos</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>500,000 eventos
Memoria cíclica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Comunicación de red</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>TCP/IP
Encriptación AES-128 bits</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Control de elevadores</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>Compatible con sistema de elevadores
Acceso por piso configurable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Arquitectura</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>Diseño modular
Expansión directa en tabilla</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Software de gestión</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>Rosslare + Axtrax
Plataforma unificada</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular hasta 56 lectoras sin complejidad
Característica 2	Encriptación AES-128 en comunicación TCP/IP
Característica 3	Memoria cíclica de 500,000 eventos sin pérdida de datos
Característica 4	Soporte dual Wiegand y OSDP para máxima compatibilidad
Característica 5	Control de acceso por usuario, horario y elevador integrado
Característica 6	Diseño modular con expansión directa en tabilla