



Controlador de Alta Disponibilidad para UCM6510

SKU: HA-100 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Conmutadores IP

\$3,065.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El HA100 ofrece una solución de conmutación por error automatizada para el IP PBX UCM6510. Cuando se conecta entre dos equipos UCM6510, el HA100 monitorea constantemente el estado de operación de ambos equipos UCM6510 y cambia automáticamente el control del sistema (incluyendo todas las líneas de telecomunicaciones conectadas, enlaces de redes, dispositivos auxiliares y todos los dispositivos SIP previamente registrados en el UCM6510 primario) al UCM6510 secundario en modo de espera activo en el caso de que el UCM6510 primario falle. Puede completar todo el cambio del sistema entre 10 y 50 segundos dependiendo de la cantidad de dispositivos SIP registrados. Gracias a su inteligente capacidad de monitoreo y conmutación por error automatizada, el HA100 es una solución de alta disponibilidad ideal para el UCM6510 con el fin de garantizar máxima confiabilidad en todo el sistema y tiempo de operación óptimo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces - Tablero Posterior</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos FXS para Teléfono Analógico: 2 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos FXO para Línea PSTN: 2 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface T1/E1: 1 puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: 1 LAN / 1 WAN <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 2; 1 para UCM6510 Primario; 1 para UCM6510 Secundario <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de Reinicio: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministro Eléctrico Universal: Puerto de corriente continua </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces - Tablero Delantero</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos FXS para Teléfono Analógico: 2; 1 FXS A, 1 FXS B <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos FXO para Línea PSTN: 2; 1 FXO A, 1 FXO B <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface T1/E1: 2 portas; T1/E1 A, T1/E1 B <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: Alimentación, T1/E1, FXS, FXO, LAN, WAN </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación por error automatizada entre dos UCM6510
Característica 2	Cambio de control del sistema en 10-50 segundos
Característica 3	Monitorización constante de estado operativo de dispositivos
Característica 4	Solución de alta disponibilidad con máximo tiempo operativo
Característica 5	2 puertos FXS y 2 FXO para telefonía analógica
Característica 6	Interfaz T1/E1 y conexiones LAN/WAN dedicadas