



Controlador de Elevador IP / 32 Pisos / Gestión en la Nube / Wiegand 26/34 / PoE / 20,000 Tarjetas / 100,000 Eventos

SKU: EC33 Marca: AKUVOX Categoría: Controladores de Acceso

\$7,495.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de elevador basado en protocolo IP diseñado para gestión centralizada de acceso a pisos en edificios de oficinas, residenciales y corporativos. Permite la administración completa de 32 pisos nativos con capacidad de expansión a 64 pisos mediante configuración modular, eliminando la necesidad de cableado tradicional RS-485 mediante conectividad Ethernet con alimentación PoE. La plataforma en la nube habilita la creación de pases temporales mediante códigos QR o PIN desde aplicación móvil, facilitando el acceso de visitantes sin intervención presencial. Incluye batería de respaldo para garantizar desbloqueo de emergencia ante fallas eléctricas y soporta hasta 20,000 credenciales de tarjeta con registro de 100,000 eventos de acceso para auditoría completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de 32 pisos, expansible a 64 pisos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión 100% en la nube desde cualquier ubicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pases temporales vía QR o PIN desde app Smart+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 20,000 tarjetas y 100,000 eventos de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE IEEE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desbloqueo de emergencia con batería de respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo oficina en la nube sin límites de usuarios ni licencias<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con videoporteros y lectores de la misma marca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Pisos controlados: 32 nativos, expansión a 64<li style='padding: 6px 0;'>• Tarjetas soportadas: 20,000<li style='padding: 6px 0;'>• Eventos de acceso: 100,000<li style='padding: 6px 0;'>• Pases temporales: QR o PIN desde app<li style='padding: 6px 0;'>• Modo oficina: usuarios ilimitados, sin licencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: PoE IEEE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>• Batería de respaldo: integrada para emergencias<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz de lectores: Wiegand 26/34<li style='padding: 6px 0;'>• Conectividad: IP (sin cableado RS-485)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Controlador de elevador IP EC33<li style='padding: 6px 0;'>• Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de 32 a 64 pisos sin cambio de hardware principal
Característica 2	Pases temporales QR o PIN generados remotamente desde app móvil
Característica 3	Desbloqueo de emergencia con batería de respaldo integrada
Característica 4	Modo oficina en la nube sin límites de usuarios ni licencias recurrentes
Característica 5	Integración nativa con videoporteros y lectores de la misma marca
Característica 6	Eliminación de cableado RS-485 mediante conectividad IP directa