



Controlador de Acceso para Elevadores IP / 10 Pisos Expandible a 58 / 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / TCP-IP RS485

SKU: EC10B Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$6,997.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de acceso especializado para sistemas de elevadores que gestiona el acceso a pisos mediante autenticación biométrica, tarjeta o credencial numérica. Permite configurar restricciones temporales por usuario y fecha, integrándose a infraestructuras de seguridad corporativa mediante comunicación en red TCP/IP o bus RS485. La arquitectura modular con tarjetas de expansión EX16 permite adaptar el sistema desde instalaciones básicas hasta complejos de 58 pisos sin reemplazo de equipo base, preservando la inversión inicial en infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de acceso a pisos de elevador por huella digital, tarjeta o contraseña<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad base de 10 pisos, expandible hasta 58 pisos con módulos EX16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de datos de 3,000 huellas digitales y 30,000 tarjetas de proximidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento de 100,000 eventos para trazabilidad y auditoría<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Programación de restricciones de acceso por fechas y horarios personalizados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaces de comunicación TCP/IP y RS485 para topologías diversas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de pisos base: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de pisos máxima: 58 (con módulos EX16)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de huellas digitales: 3,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de tarjetas: 30,000<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de eventos: 100,000<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación por tarjeta de proximidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación por huella digital<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación por contraseña numérica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Restricción de acceso por fechas<li style='padding: 6px 0;'>Restricción de acceso por horarios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interface TCP/IP<li style='padding: 6px 0;'>Interface RS485</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 10 pisos base expandible hasta 58 pisos con módulos EX16
Característica 2	Verificación triple por huella digital, tarjeta de proximidad o contraseña numérica
Característica 3	Restricción de acceso programable por fechas y horarios específicos
Característica 4	Registro de 100,000 eventos para auditoría completa de tráfico
Característica 5	Comunicación dual TCP/IP y RS485 para integración flexible en red
Característica 6	Escalabilidad modular para edificios de seguridad profesional en crecimiento