



Controlador de Esclusas / 2 Puertas / Cerraduras Eléctricas / Temporizadores 0-30 seg / Entrada de Emergencia / Alimentación 12VDC

SKU: RXC02CE Marca: Ruiz Electronics Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,832.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El controlador de esclusas RXC02CE es un sistema electrónico profesional diseñado para el control de acceso mediante dos puertas con cerraduras eléctricas. Opera exclusivamente en modo de puertas normalmente bloqueadas, requiriendo sensores normalmente cerrados en cada puerta y botones normalmente abiertos para el desbloqueo. El sistema cuenta con temporizadores programables de 0 a 30 segundos para el retardo de apertura y cierre, además de una función de emergencia que activa secuencialmente las cerraduras. La arquitectura incluye protecciones de tiempo que garantizan la seguridad del sistema, volviendo al estado inicial si no se detecta la apertura completa de la primera puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control para 2 puertas con modo esclusa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Temporizadores configurables de 0 a 30 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas de pulso de 2 segundos para cerraduras eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de emergencia con activación secuencial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación dual: 12VDC para control + 12VAC para cerraduras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensores NC y botones NA con detección de apertura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de tiempo con retorno automático al estado inicial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Puertas normalmente bloqueadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de pulso: 2 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de emergencia: Activación secuencial<li style='padding: 6px 0;'>Protección de tiempo con retorno a estado inicial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación de cerraduras: 12VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de sensores: NC (normalmente cerrados)<li style='padding: 6px 0;'>Entradas de botones: NA (normalmente abiertos)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 Controlador de esclusas RXC02CE<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación y operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo esclusa con bloqueo simultáneo de ambas puertas
Característica 2	Temporizadores programables de 0 a 30 segundos para retardo de apertura
Característica 3	Salidas de pulso de 2 segundos compatibles con cerraduras eléctricas
Característica 4	Entrada de emergencia con activación secuencial de cerraduras
Característica 5	Detección de apertura mediante sensores NC y botones NA
Característica 6	Protección de tiempo con retorno automático al estado inicial