



Controlador de Extensión de Evacuación por Voz / 8 Zonas / 500W / 19 Unidades en Cascada / 6 Entradas de Audio / Monitoreo Automático de Bocinas

SKU: SF-6200MS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Procesadores

\$18,036.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Controlador de extensión de evacuación por voz diseñado para sistemas de alarma y comunicación de emergencia en instalaciones de mediana y gran escala. Integra amplificador de 500W con capacidad de gestión de 8 zonas independientes, cada una con doble salida de bocina A+B para configuraciones redundantes. Permite la reproducción selectiva de cualquier fuente de audio en cualquier zona, facilitando la segmentación precisa de mensajes de evacuación o alerta. Incorpora amplificador de respaldo que garantiza continuidad operativa ante fallos del equipo principal. El sistema soporta configuración en cascada de hasta 19 unidades, expandiendo la cobertura a 152 zonas totales. Incluye monitoreo automático en tiempo real del estado de las bocinas para detección temprana de anomalías, junto con protección inteligente contra sobretensión eléctrica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Controlador de extensión de evacuación por voz para 8 zonas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Amplificador incorporado de 500W de potencia nominal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Doble salida independiente de bocina A+B por zona<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• 6 entradas de audio generales para fuentes externas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para micrófono externo, reproductor de CD, radio y otros dispositivos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Amplificador de respaldo para continuidad ante fallo del equipo principal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Monitoreo automático en tiempo real de bocinas por zona<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• 8 puertos de trigger para integración con sistemas externos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección inteligente contra sobretensión eléctrica</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Desempeño</h3><div style="margin-bottom: 10px;">Potencia de salida500W</div><div style="margin-bottom: 10px;">Zonas de audio8 zonas independientes</div><div style="margin-bottom: 10px;">Salidas por zonaDoble salida A+B</div><div style="margin-bottom: 10px;">Unidades en cascadaHasta 19 unidades SF6200MS</div><div style="margin-bottom: 10px;">Entradas de audio6 entradas generales</div><div style="margin-bottom: 10px;">Entradas adicionalesMicrófono externo, reproductor CD, radio, etc.</div><div style="margin-bottom: 10px;">Amplificador de respaldoIncluido para continuidad ante fallo</div><div>Monitoreo de bocinasAutomático en tiempo real por zona</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Físicas y Eléctricas</h4><div style="margin-bottom: 10px;">Protección eléctricaProtección inteligente contra sobretensión</div><div style="margin-bottom: 10px;">Puertos de trigger8 puertos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Contenido del Paquete</h4><div>Incluido1 controlador de extensión de evacuación por voz SF6200MS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador integrado de 500W para cobertura de emergencia amplia
Característica 2	Enrutamiento independiente de audio a cualquiera de las 8 zonas
Característica 3	Doble salida A+B por zona para redundancia de bocinas
Característica 4	Amplificador de respaldo para continuidad operativa ante fallos
Característica 5	Monitoreo automático en tiempo real del estado de cada bocina
Característica 6	6 entradas de audio con soporte para micrófono externo y fuentes auxiliares

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:35