



Controlador de Polipastos / 10 Canales Independientes / Control Directo Trifásico 110V / Rack Touring Grade

SKU: YS-CM-10 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$37,916.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El YSCM10 es un controlador de polipastos de 10 canales independientes diseñado para operación con motores eléctricos trifásicos de 110V y 1 tonelada de capacidad. Su arquitectura de control directo centraliza toda la conmutación de potencia en el rack, eliminando la necesidad de contactores internos en cada polipasto y reduciendo el cableado a una sola línea por motor. El panel frontal integra selectores rotativos de 3 posiciones con indicadores LED individuales, un pulsador maestro GO con collarín protector anti-accidente, y un sistema de seguridad multicapa compuesto por un interruptor termomagnético de 4 polos y un paro de emergencia tipo hongo. El chasis touring-grade incluye case de vuelo para facilitar el transporte y protección en aplicaciones de gira e instalaciones temporales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Canales: 10 independientes<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Capacidad por canal: 1 tonelada<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Control: Directo trifásico 110V<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Conmutación: Centralizada en rack<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Selectores: Rotativos 3 posiciones (elevación/parada/descenso)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Indicadores: LED de estado por canal<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Pulsador GO maestro con collarín anti-accidente</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Breaker: Termomagnético 4 polos (Schneider Electric)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Paro de emergencia: Tipo hongo (E-stop)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Chasis: Touring-grade<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Case de vuelo: Incluido</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Controlador de polipastos YSCM10<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Case de vuelo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación centralizada elimina contactores en cada polipasto
Característica 2	Cableado simplificado a una línea por motor
Característica 3	Selectores rotativos de 3 posiciones con LED de estado por canal
Característica 4	Pulsador GO maestro con collarín anti-accidente integrado
Característica 5	Protección multicapa con breaker termomagnético 4 polos y E-stop
Característica 6	Chasis touring-grade con case de vuelo incluido para transporte