



Controlador de Polipastos Eléctricos / 6 Canales / Trifásico 110V AC 60Hz / Control Directo / Chasis Metálico Touring-Grade

SKU: YSCM06 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$28,545.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El YSCM06 V2 es un controlador de polipastos eléctricos de arquitectura centralizada diseñado para la distribución y conmutación directa de potencia trifásica en aplicaciones de rigging profesional para la industria del entretenimiento. Este equipo opera bajo el principio de control directo, eliminando la necesidad de contactores internos en cada polipasto y concentrando toda la lógica de conmutación en el propio rack, lo que simplifica significativamente el tendido de cableado en campo al requerir una sola línea por motor. Su panel frontal integra selectores rotativos individuales con indicadores LED por canal, un botón GO maestro con protección anti-accidente integrada, protección termomagnética, llave de seguridad y paro de emergencia. El chasis metálico touring-grade con acabado negro mate texturizado garantiza durabilidad en entornos de uso intensivo y transporte frecuente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>6 canales independientes para polipastos de 1 tonelada<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Control directo sin contactores internos en polipastos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Selectores rotativos individuales con indicadores LED por canal<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Botón GO maestro con protección anti-accidente integrada<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Protección termomagnética<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Llave de seguridad y paro de emergencia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Alimentación trifásica 110V AC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Conector CEE para alimentación<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Chasis metálico touring-grade<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Acabado negro mate texturizado</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>1x Controlador de polipastos eléctricos YSCM06 V2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control directo elimina contactores internos en polipastos
Característica 2	6 canales independientes para cargas de 1 tonelada
Característica 3	Alimentación trifásica 110V AC con conector CEE
Característica 4	Selectores rotativos con indicadores LED individuales por canal
Característica 5	Protección termomagnética, llave de seguridad y paro de emergencia
Característica 6	Chasis metálico touring-grade con acabado negro mate texturizado