



Controlador de Potencia / 2 Salidas C13 10A / Medición Individual V-A-W-kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C + Ethernet / 16 Horarios Programables

SKU: NEO-620 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$9,249.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de potencia inteligente diseñado para monitoreo y gestión individual de cargas en entornos profesionales de digital signage y automatización. El dispositivo incorpora dos salidas C13 de 10 A con medición en tiempo real de voltaje, corriente, potencia y consumo energético (kWh) por canal. Incluye cuatro puertos X-Talk para conectar sensores de presencia, lectores RFID y otros periféricos, permitiendo automatización contextual. La conmutación por cruce de voltaje cero, junto con protección soft-fuse y watchdog independiente por salida, asegura la protección de equipos críticos y la continuidad operativa. La gestión se realiza mediante interfaz USB-C con API serial y conectividad RJ-45 Ethernet con dashboards integrados para supervisión remota.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 salidas C13, 10 A máximo cada una con medición individual V/A/W/kWhControl individual por salida: encendido, apagado, conmutación y ciclo4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos compatibles16 horarios programables con secuencias de encendido/apagadoConmutación por cruce de voltaje cero (zero-voltage switching)Protección soft-fuse y watchdog independiente por salidaInterfaz USB-C con API serial y puerto RJ-45 EthernetDashboards Sensmi incluidos para monitoreo remotoEntrada C14 universal 100-240 VAC, 50/60 HzCumplimiento UL 62368-1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas: 2 x C13, 10 A máx. c/uMedición individual: voltaje, corriente, potencia, energía (kWh)Control por salida: ON, OFF, TOGGLE, CYCLEHorarios programables: 16 con secuenciasPuertos X-Talk: 4 para sensores y periféricosConmutación: zero-voltage switchingProtección: soft-fuse y watchdog por salida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, entrada C14Dimensiones: 150 x 117 x 38 mmPeso: 290 gConectividad: USB-C (API serial), RJ-45 EthernetCumplimiento: UL 62368-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador de potencia NEO-620Dashboards Sensmi incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente, potencia y energía por salida
Característica 2	4 puertos X-Talk para integración de sensores de presencia y RFID
Característica 3	16 horarios programables con secuencias de encendido, apagado y ciclo
Característica 4	Conmutación por cruce de voltaje cero para protección de cargas
Característica 5	Protección soft-fuse y watchdog independiente por cada salida
Característica 6	Gestión remota vía USB-C API serial y Ethernet con dashboards integrados