



Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 / Medición Individual V/A/W/kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C API Serial / 10A Máx / 100-240 VAC

SKU: NEO-340 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

\$4,352.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador de potencia de la serie NEO 300 diseñado para usuarios finales que requieren medición y control preciso sin infraestructura de red adicional. Dispone de cuatro salidas C13 con capacidad de 10 A cada una, con medición individual de voltaje, corriente, potencia activa y consumo acumulado en kWh. Integra cuatro puertos X-Talk para conexión de sensores de presencia, lectores RFID y otros dispositivos periféricos. La comunicación se realiza exclusivamente mediante API serial ASCII a través de puerto USB-C a 115200 baud, facilitando su incorporación en sistemas de gestión centralizada o controladores locales. Incorpora conmutación zero-voltage switching para minimizar el estrés en las cargas conectadas, alertas de potencia mínima y máxima con diagnóstico por salida, y botones de control manual para intervención directa en campo. Alimentación universal 100-240 VAC, factor de forma compacto de 150 x 117 x 38 mm y peso de 250 g.

• 4 salidas C13, 10 A máximo cada una

• Medición individual por salida: voltaje (V), corriente (A), potencia (W), consumo (kWh)

• 4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos adicionales

• Alertas de potencia mínima/máxima con diagnóstico por salida

• Conmutación zero-voltage switching

• Botones de control manual integrados

Sin Ethernet, sin dashboards, sin horarios programables

Salidas: 4x C13, 10 A máx.

Medición: V/A/W/kWh individual por salida

Puertos X-Talk: 4 para sensores y periféricos

Comunicación: USB-C API serial ASCII, 115200 baud, 8-N-1

Alertas: Potencia mínima/máxima por salida

Conmutación: Zero-voltage switching

Físicas / Eléctricas

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14

Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm

Peso: 250 g

Certificación: UL 62368-1

Contenido del Paquete

Controlador de potencia NEO340

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente, potencia y consumo por cada salida C13
Característica 2	4 puertos X-Talk para integración de sensores de presencia, RFID y dispositivos externos
Característica 3	API serial ASCII por USB-C a 115200 baud para control e integración directa con sistemas
Característica 4	Alertas configurables de potencia mínima/máxima con diagnóstico independiente por salida
Característica 5	Conmutación zero-voltage switching para protección de cargas conectadas
Característica 6	Botones de control manual para operación local sin dependencia de software