



Controlador de Red / Gestión en Nube y Local / Hasta 100 Puntos de Acceso / PoE 802.3af / Diseño Compacto Magnético

SKU: SKYKEY-1 Marca: ENGENIUS Categoría: Controladores

\$581.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El controlador de red SKYKEY1 es una solución de gestión híbrida diseñada para profesionales de TI que requieren administrar infraestructuras inalámbricas y cableadas de pequeñas y medianas empresas. Este dispositivo compacto permite operar en modo local o en nube mediante la plataforma ezMaster, eliminando la necesidad de un servidor dedicado para la supervisión de red. Su arquitectura plug-and-play acelera el despliegue inicial, mientras que el portal unificado de administración en la nube facilita el control simultáneo de múltiples controladores distribuidos. La capacidad de gestión de hasta 100 puntos de acceso y conmutadores, combinada con alimentación PoE 802.3af, posiciona a este controlador como una herramienta centralizada para la optimización operativa de redes empresariales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesibilidad en la nube desde portal único<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión flexible: nube o red local según necesidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto con soporte magnético integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo centralizado de dispositivos inalámbricos y cableados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta hasta 100 dispositivos simultáneos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de gestión: hasta 100 puntos de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: dispositivos EnGenius inalámbricos y cableados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de operación: administración en nube o red local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma de gestión: ezMaster integrada<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE 802.3af</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: diseño compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: soporte magnético integrado<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz: plug-and-play</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador de red SKYKEY1<li style='padding: 6px 0;'>Soporte magnético integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración híbrida: nube o red local según necesidad operativa
Característica 2	Portal único para gestión centralizada de múltiples controladores
Característica 3	Monitoreo unificado de dispositivos inalámbricos y cableados sin servidor dedicado
Característica 4	Instalación plug-and-play que reduce tiempo de despliegue de red
Característica 5	Soporte magnético integrado para montaje flexible en armarios o racks
Característica 6	Visibilidad total de red para hasta 100 dispositivos simultáneos