



Controlador de Temperatura de Pared / Fan Coil 2 o 4 Tubos / Salida On/Off / Control de Ventilador Manual o Automático / Alimentación 100-240 VAC

SKU: WS8B4WB/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$997.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador de temperatura de pared diseñado para el control de temperatura ambiente en unidades fan coil (FCU) de 2 o 4 tubos. Integra una pantalla LCD grande que muestra en tiempo real la temperatura ambiente o la temperatura de consigna. Una vez establecido el punto deseado, envía una señal on/off a la válvula del fan coil para regular la temperatura del espacio con una precisión de ±1°C. La velocidad del ventilador puede seleccionarse de forma manual o automática en tres niveles (alta, media, baja). Incluye funciones de protección antihielo y bloqueo de botones. Se alimenta con voltaje universal de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz y se instala sobre una caja de pared estándar de 86 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control de temperatura ambiente para unidades fan coil (FCU) de 2 o 4 tubos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla LCD grande con visualización de temperatura ambiente o de consigna<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Señal de control on/off a válvula del fan coil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control de velocidad del ventilador manual o automático (alta, media, baja)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección antihielo integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bloqueo de botones integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Precisión de control de ±1°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación estándar en caja de pared de 86 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Control de temperatura ambiente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Precisión de control: ±1°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Señal on/off a válvula del fan coil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Control de ventilador manual o automático<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Velocidades: alta, media, baja</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Protección antihielo integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Bloqueo de botones integrado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Instalación en caja de pared de 86 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Controlador de temperatura de pared WS8B4WB/U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con unidades fan coil de 2 o 4 tubos
Característica 2	Pantalla LCD grande con lectura de temperatura en tiempo real
Característica 3	Control on/off de válvula para regulación precisa de ±1°C
Característica 4	Velocidad de ventilador manual o automática en 3 niveles
Característica 5	Protección antihielo y bloqueo de botones integrados
Característica 6	Instalación estándar en caja de pared de 86 mm

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:49