



Controlador de acceso exterior / Lector multitecnología 125kHz/13.56MHz / NFC y Bluetooth / IP65/IP67 / IK08 / PoE

SKU: XP2GDPB    Marca: SUPREMA    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,659.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El XPass 2 es un lector-controlador compacto diseñado para optimizar sistemas de control de acceso centralizados mediante Core Station. Su arquitectura de multiformato permite lectura de tarjetas en frecuencias 125kHz y 13.56MHz, con soporte nativo para comunicación NFC y Bluetooth Low Energy. La instalación por sobreponer facilita su despliegue en infraestructuras existentes, mientras que su construcción robusta garantiza operación continua en condiciones ambientales severas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;'><li>Lector RFID multitecnología 125kHz/13.56MHz con NFC y BLE integrados</li><li>Certificación IP65/IP67 contra ingreso de polvo, agua y humedad extrema</li><li>Nivel de protección IK08 resistente a impactos y intentos de manipulación</li><li>Compatibilidad con tarjetas MIFARE, MIFARE DESFire, FeliCa y credenciales móviles</li><li>Alimentación PoE IEEE 802.3af que elimina necesidad de cableado eléctrico adicional</li><li>Rango operativo de temperatura -35°C a 65°C para climas extremos</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tecnologías de lectura</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>125kHz EM<br>13.56MHz MIFARE, MIFARE DESFire, FeliCa<br>NFC y Bluetooth Low Energy (BLE)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección ambiental</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>IP65 / IP67<br>IK08 contra impactos<br>Exterior certificado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>PoE IEEE 802.3af<br>Instalación simplificada por sobreponer</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones operativas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>Temperatura: -35°C a 65°C<br>Ambientes extremos y adversos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funcionalidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>Control de una puerta<br>Integración con Core Station<br>Lectura de credenciales móviles</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Lectura multiformato EM, MIFARE, DESFire, FeliCa y móviles |
| Característica 2 | Protección IP65/IP67 para polvo, agua y humedad extrema    |
| Característica 3 | Resistencia IK08 contra impactos y manipulación            |
| Característica 4 | Alimentación PoE IEEE 802.3af para despliegue simplificado |
| Característica 5 | Operación confiable de -35°C a 65°C en ambientes adversos  |
| Característica 6 | Integración con sistemas centralizados Core Station        |