



Controlador de acceso para exterior / IP65/IP67 / IK08 / Multitecnología NFC-BLE / PoE / Ethernet-RS485

SKU: XP2MDPB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$7,497.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El XPass 2 es un lector-controlador compacto diseñado para optimizar sistemas de control de acceso centralizados mediante Core Station. Su arquitectura de multiformato permite la lectura de tarjetas de diversas tecnologías en frecuencias de 125kHz y 13.56MHz, incluyendo compatibilidad con credenciales móviles NFC y Bluetooth Low Energy. Fabricado para instalación de sobreponer, combina robustez mecánica con versatilidad de conectividad en entornos exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Lectura multitecnología con NFC y Bluetooth integradosProtección IP65/IP67 para uso en exterioresResistente a impactos con certificación IK08Frecuencias 125kHz EM y 13.56MHz MIFAREConectividad Ethernet 10/100 Mbps y RS-485 seleccionableAlimentación PoE IEEE 802.3af compatible<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tecnologías de lectura</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>RFID: 125kHz EM, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Móvil: NFC, BLE (Bluetooth Low Energy)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección mecánica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>IP: IP65 / IP67</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Impacto: IK08</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Aplicación: Exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ethernet: 10/100 Mbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Serial: RS-485 (seleccionable)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: PoE IEEE 802.3af</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Control de acceso</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Puertas: 1 puerta</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Instalación: Sobreponer</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Gestión: Core Station centralizado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multitecnología 125kHz y 13.56MHz integrada
Característica 2	NFC y Bluetooth para credenciales móviles
Característica 3	Protección IP65/IP67 contra polvo e inmersión
Característica 4	Resistencia a impactos certificada IK08
Característica 5	Conectividad dual Ethernet y RS-485 seleccionable
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af simplifica instalación